



## 1404

Kompaktní rýpadla < 6 t

### 1404 - kompaktní svoboda pohybu.

Díky největší kabině ve své třídě a transportní hmotnosti pod 1500 kg patří Wacker Neuson 1404 k nejlepším ve své třídě. Pod velkoryse dimenzovaným krytem motoru se nachází výkonný a úsporný naftový 3válcový motor Yanmar. Volitelně je u tohoto kompaktního rýpadla i teleskopický podvozek, který zaručuje ještě vyšší stabilitu.

- Největší kabina své třídy: Extra velký prostor pro nohy a ergonomické uspořádání kabiny řidiče obstarávají ideální podmínky pro produktivitu.
- Přímý přístup do motorového prostoru: Všechny servisní části jsou přímo a pohodlně dosažitelné přes velký kryt motorového prostoru.
- Teleskopický podvozek: I úzké průjezdy snadno zvládnete pomocí navýsost stabilního a hydraulicky teleskopického (volitelné) podvozku.
- Sklopná planýrovací radlice, která vždy zůstává spojena s přístrojem a neztratí se.
- Sériová předávná hydraulika.

**1404****Kompaktní rýpadla < 6 t**

## Technická data

### Provozní data

Přepravní hmotnost min.	1.400 kg
Provozní hmotnost min.	1.530 kg
Trhací síla max., delší násada lžice	6,1 kN
Vylamovací síla max.	14,2 daN
Hloubka rýpání	2.240 mm
Výsypná výška max.	2.370 mm
Rýpací poloměr	3.700 mm
D x Š x V	3,645 x 990 x 2,276 mm

### Data motoru

Výrobce motoru	Yanmar
Typ motoru	3TNV76
Motor	Vodou chlazený 3válcový naftový motor
Zdvihový objem	1.116 cm <sup>3</sup>
Otáčky	2.200 1/min
Výkon motoru dle ISO	13,2 kW
Baterie	45 Ah
Objem nádrže	24 l

### Hydraulické zařízení

Pracovní čerpadlo	Zubové čerpadlo
Dopravní výkon	35 l/min
Provozní tlak pro pracovní a jízdní hydrauliku	200 bar
Provozní tlak Otočné zařízení	150 bar
Otáčky Horní vozík	9,8 1/min
Nádrž na hydraulický olej	20 l



#### Podvozek

Jízdní rychlost	2,5 km/h
Stoupavost	58 %
Šířka řetězu	230 mm
Světlá výška	180 mm

#### Planýrovací radlice

Šířka	980 mm
Výška	232 mm
Zdvih max., nad terénem	211 mm
Zdvih max., pod terénem	264 mm

#### Hladina hluku

Hladina zvuku (LwA) dle 2000/14/EU	93 dB(A)
------------------------------------	----------

#### **Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce.**

Změny v zájmu stálého dalšího vývoje jsou vyhrazeny. Přesnější informace k výkonu motoru získáte prosím v návodu k provozu. Skutečný výstupní výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit.

Informace o vhodném příslušenství najdete na naší webové stránce. Přesnější informace k výkonu motoru si prosím převezměte z návodu k provozu; skutečně předaný výkon se může vlivem specifických provozních podmínek měnit. Změny a omyly jsou vyhrazeny. Obrázky analogicky. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.