



1404

Компактные экскаваторы < 6 т

1404 – компактная мобильность.

Самая большая в своем классе кабина и транспортировочный вес до 1 500 кг делают экскаватор 1404 Wacker Neuson лучшим в своем классе. Под капотом находится мощный и экономичный 3-цилиндровый дизельный двигатель Yanmar. В виде опции для этого компактного экскаватора доступно раздвижное шасси, обеспечивающее еще большую устойчивость.

- Самая большая кабина в своем классе: очень большое пространство для ног и эргономичность кабины водителя создают идеальные предпосылки для высокой производительности.
- Удобный доступ к двигателю: ко всем деталям, требующим обслуживания, обеспечен прямой и удобный доступ под большим капотом.
- Раздвижное шасси: Раздвижное шасси (опция) обладает хорошей устойчивостью, позволяет легко преодолевать узкие проходы.
- Складные сегменты отвала всегда соединены с машиной, поэтому никогда не потеряются.
- Стандартная дополнительная гидравлика.

**1404****Компактные экскаваторы < 6 т**

Технические характеристики

Рабочие параметры

Транспортный вес мин.	1.400 кг
Рабочая масса мин.	1.530 кг
Разрывное усилие удлиненная рукоять	6,1 кН
Усилие подъема макс.	14,2 даН
Глубина черпания	2.240 мм
Высота разгрузки макс.	2.370 мм
Радиус черпания	3.700 мм
Д x Ш x В	3,645 x 990 x 2,276 мм

Параметры двигателя

Изготовитель двигателя	Yanmar
Тип двигателя	3TNV76
двигатель	3-цилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением
Рабочий объем	1.116 см ³
Число оборотов	2.200 1/мин
Мощность двигателя согласно ISO	13,2 кВт
аккумулятор	45 Ач
Объем бака	24 л

Гидравлическая установка

Рабочий насос	шестеренчатый насос
Производительность подачи	35 л/мин
Рабочее давление Для рабочей и ходовой гидравлики	200 бар
Рабочее давление - поворотная платформа	150 бар
Число оборотов - поворотная платформа	9,8 1/мин
гидравлический бак	20 л

**комплект колес**

Скорость передвижения	2,5 км/ч
Преодолеваемый уклон	58 %
Ширина гусеницы	230 мм
Дорожный просвет	180 мм

Отвальный щит

Ширина	980 мм
Высота	232 мм
Ход поршня макс. над землёй	211 мм
Ход поршня ниже уровня грунта	264 мм

Уровень шума

уровень шума (LwA) согласно 2000/14/EC	93 дБ(А)
--	----------

Информация о соответствующем дополнительном оборудовании приведена на нашей веб-странице.

Оставляем за собой право на внесение изменений в целях дальнейшего развития продукта. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации. Фактическая производительность на выходе может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

Информация о соответствующем дополнительном оборудовании приведена на нашей веб-странице. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.