

# AS-027R - AS-035R - AS-045R - AS-070R

## Гидравлические ножницы для металла

- 1 Подвеска с болтовыми креплениями.
- 2 Гидравлическое вращение на 360°.
- 3 Гидроцилиндр, установленный в обратном положении. Защищенный шток внутри корпуса ножниц.
- 4 Корпус изготовлен из прочной стали с высоким пределом текучести.
- 5 Выборка зазора у центральной оси. Подвижная челюсть с контр-опорой для сохранения правильного направления резки.
- 6 Реверсивные лезвия, патентованный процесс резки.



		A	B	C	D	L*	F1	F2	F3	IPE	IPN	HEA	●	■	○						
	кг	мм	мм	мм	мм	мм	Т	Т	Т	мм	мм	мм	мм	мм	мм	бар	л/мин	бар	л/мин	т	т

AS-027R SV	2700	3170	567	515	1045	350	503	245	117	450	360	250	60	50	305x10	380	400 макс	140	28/40	18/24	24/36
AS-035R SV	3500	3580	655	635	1220	380	595	274	138	500	400	300	70	60	360x10	380	400 макс	140	30/42	23/30	30/45
AS-045R**	4650	3890	722	714	1347	445	771	340	163	600	500	340	80	70	400x12	380	400 макс	140	35/45	28/38	38/55
AS-070R SV	6900	4400	860	850	1660	480	1085	415	217	700	600	430	95	85	560x16	380	600 макс	140	40/60	35/50	50/80

Вес указан без учета подвески.

L\* : ширина челюстей.

\*\* : использование Быстрого Клапана для расхода меньшего чем 400 л/мин.

### AS-027R - AS-035R - AS-045R - AS-070R

