

JAGUAR

	980	970	960	950	940	930
Motor						
Hersteller	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz	Mercedes Benz
	2 x OM 460 LA	2 x OM 460 LA	OM 502 LA	OM 502 LA	OM 502 LA	OM 460 LA
Zylinder	2 x R6	2 x R6	V8	V8	V8	R6
Motorleistung nach ECE R 120 bei 1800 U/min	kW (PS) 630 (857)	555 (755)	480 (653)	390 (530)	350 (476)	315 (428)
Motorleistung nach ECE R 24 bei 1800 U/min	kW (PS) 610 (830)	537 (730)	458 (623)	372 (507)	333 (453)	303 (412)
Hubraum	l	2 x 12,8 (25,6)	16	16	16	12,8
Kraftstofftank	l	1350	1350	1350	1350	1000
Kraftstoffverbrauchsmessung	o	o	o	o	o	o
Fahrertrieb 2-Gang-Getriebe OVERDRIVE automatisch (hydrostatisch)	●	●	●	●	●	●
Allrad	o	o	o	o	o	o
Wasser-Additivtank	l	270	270	270	270	270
ACTISILER 20	o	o	o	o	o	o
Maisgebiss, reihenunabhängig (Reihen/Breite)	m	12/9, 10/7,5, 8/6	12/9, 10/7,5, 8/6	12/9, 10/7,5, 8/6	10/7,5, 8/6, 6/4,5	8/6, 6/4,5
Pickup	m	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00	3,80/3,00
Absenkautomatik + CONTOUR Bodendruck	●	●	●	●	●	●
Direkt Schneidwerk DIRECT DISC	mm	5995/5125	5995/5125	5995/5125	5995/5125	5995/5125
Einzugsgehäuse Breite	mm	730	730	730	730	730
Einzugs- und Vorpresswalzen		4	4	4	4	4
COMFORT CUT, Einzugsantrieb hydrostatisch	mm	●	●	●	●	●
Messertrommel-Breite	mm	750	750	750	750	750
Messertrommel-Durchmesser	mm	630	630	630	630	630
Messertrommel-Drehzahl	U/min	1200	1200	1200	1200	1200
V MAX Trommel (36 Messer)		V36/2x18;	V36/2x18;	V36/2x18;	V36/2x18;	V36/2x18;
Messerbestückung flexibel 3,5-37,5 mm		V18/2x9; V12/2x6	V18/2x9; V12/2x6	V18/2x9; V12/2x6	V18/2x9; V12/2x6	V18/2x9; V12/2x6
V MAX Trommel (28 Messer)		V28/2x14;	V28/2x14;	V28/2x14;	V28/2x14;	V28/2x14;
Messerbestückung flexibel 4-31 mm		V14/2x7	V14/2x7	V14/2x7	V14/2x7	V14/2x7
V MAX Trommel (24 Messer)		V24/2x12;	V24/2x12;	V24/2x12;	V24/2x12;	V24/2x12;
Messerbestückung flexibel 4-44 mm		V12/2x6	V12/2x6	V12/2x6	V12/2x6	V12/2x6
V MAX Trommel (20 Messer)		V20/2x10;	V20/2x10;	V20/2x10;	V20/2x10;	V20/2x10;
Messerbestückung flexibel 5-44 mm		V10/2x5	V10/2x5	V10/2x5	V10/2x5	V10/2x5
Messerschleifen vom Fahrersitz automatisch	●	●	●	●	●	●
Gegenschneide vom Fahrersitz automatisch	●	●	●	●	●	●
INTENSIV CRACKER M Ø=196 mm	-	-	o	o	o	o
INTENSIV CRACKER L Ø=250 mm	o	o	o	o	o	o
Nachbeschleuniger, Breite	mm	680	680	680	680	680
Beschleunigerspalt Einstellung (2-10 mm)	o	o	o	o	o	o
Auswurfkrümmer mit Anfahrssicherung	●	●	●	●	●	●
Krümmerschwenkwinkel bei OPTI FILL	Grad	225	225	225	225	225
OPTI FILL	o	o	o	o	o	o
AUTO FILL	o	o	o	o	o	o
PREMIUM LINE Paket ab Werk	o	o	o	o	o	o

● Serie ○ Option ■ Verfügbar – Nicht verfügbar

JAGUAR

	980	970	960	950	940	930
Klimatisierte VISTA CAB	●	●	●	●	●	●
Komfortsessel luftgefedert	●	●	●	●	●	●
Drehsessel luftgefedert	o	o	o	o	o	o
Premiumsessel luftgefedert, belüftet und beheizbar	o	o	o	o	o	o
QUANTIMETER	o	o	o	o	o	o
QUANTIMETER mit kontinuierlicher Feuchtemessung	o	o	o	o	o	o
Drucker	o	o	o	o	o	o
CEBIS mit Auftragsmanagement inkl. Datentransfer (Compact Flash Card)	o	o	o	o	o	o
Beifahrersitz	●	●	●	●	●	●
Zentralschmierung	o	o	o	o	o	o
TELEMATICS	o	o	o	o	o	o
Grundmaschine ohne Vorsatz						
Arbeitslänge	6388	6388	6388	6388	6388	6388
Triebachse Bereifungs-Varianten						
Transportbreite je nach Bereifung						
650/75 R 32	mm	2990	2990	2990	2990	2990
680/85 R 32	mm	3130	3130	3130	3130	3130
710/70 R 38	mm	3172	3172	3172	3172	3172
710/75 R 34	mm	3172	3172	3172	3172	3172
800/65 R 32	mm	3299	3299	3299	3299	3299
800/70 R 32	mm	3299	3299	3299	3299	3299
900/60 R 32	mm	3455	3455	3455	3455	3455
Lenkachs Bereifungs-Varianten						
Transportbreite je nach Bereifung						
16.5/85 R 24	mm	2845	2845	2845	2845	2845
540/65 R 24	mm	2960	2960	2960	2960	2960
540/65 R 28	mm	2960	2960	2960	2960	2960
540/65 R 30	mm	2960	2960	2960	2960	2960
600/65 R 28	mm	3050	3050	3050	3050	3050
	mm	750	750	750	750	750
Reifendruck-Regelanlage	o	o	o	o	o	o
Arbeitshöhe	mm	5650				
Transportlänge	mm	6535				
Transporthöhe	mm	3783				
Gewicht ohne Vorsatzgerät	kg	13180	13180	11440	11440	11440
		(710/75 R 34-600/65 R 28)	(710/75 R 34-600/65 R 28)	(650/65 R 32-540/65 R 28)	(650/65 R 32-540/65 R 28)	(650/65 R 32-540/65 R 28)

● Serie ○ Option ■ Verfügbar – Nicht verfügbar

CLAAS ist ständig bemüht, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Änderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten und können auch nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehörende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde für den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezüglich der technischen Ausstattung die Preisliste Ihres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf keinesfalls eigenmächtig erfolgen, um Gefährdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.