

Especificaciones	Version	EU US		RM 320	RM 330
Peso de trabajo (con cabezal)	Trituración con mandíbulas			1970	2500
	Mandíbula para cortar acero	kg		2080	2700
	Machaqueo con mandécula			1960	2590
Caudal de aceite máx. / abertura-cierre		l/min		250	250
Máx. presión aceite / abertura-cierre		bar		350	350
Caudal de aceite máx. / rotación		l/min		20	20
Máx. presión aceite / rotación		bar		150	150
Abertura máx. mandíbulas	Trituración con mandíbulas			750	800
	Mandíbula para cortar acero	mm		380	450
	Machaqueo con mandécula			730	805
Longitud de hoja de corte	Trituración con mandíbulas			180	180
	Mandíbula para cortar acero	mm		420	720
	Machaqueo con mandécula			180	180
Longitud total (sin cabezal)	Trituración con mandíbulas			2200	2310
	Mandíbula para cortar acero	mm		2200	2310
	Machaqueo con mandécula			2170	2350
Tiempo de ciclo		s		3,7 - 5,6	5,3 - 7,2
Fuerza máx. trituración	Trituración con mandíbulas			2000	2500
	Mandíbula para cortar acero	kN		2000	2500
	Machaqueo con mandécula			2000	2500
Peso excavadora		t		19 - 27	23 - 35

