

Hydraulikhammer für Baggerlader für Kompaktlader

Leichtgewichte

Mittelgewichte

Halbschwergewichte

Schwergewichte

Daten	EU	US	RM 75	RM 80	RM 88	RM 110	RM 115
Betriebsgewicht (inkl. Kopfplatte und Meißel)	kg		390	435	555	830	1030
Hammergewicht (ohne Kopfplatte und Meißel)	kg		305	345	460	630	780
Meißeldurchmesser (Bereich unterer Buchse)	mm		73	80	90	109	114
Ölmenge (bei Betriebsdruck)	l/min		52 - 78	62 - 88	72 - 98	80 - 125	86 - 126
Betriebsdruck (gemessen am Hammer)	bar		105 - 138	105 - 128	105 - 128	115 - 138	115 - 138
Rückstaudruck (max.)	bar		14	15	11	10	8
Schlagenergieklasse	J		710	800	1350	1780	2000
Meißelenergie	J		470	520	950	1210	1465
Schlagzahl	1/min		550 - 1150	550 - 1250	600 - 1150	450 - 1000	450 - 1025
Trägergerätegewicht	t		4 - 10	4,5 - 12	5,5 - 15	10 - 19	13 - 22
Gesamthöhe (ohne Kopfplatte, mit Meißel)	mm		1417	1490	1545	1820	2005

