

TP 580



TRASPORTATORE CINGOLATO

Motore Lombardini LGA 340 (CV 10) / Robin EH 41 (CV 13,5) / Honda GX 390 (CV 13) / Lombardini diesel 15 LD 400 (CV 9).

Trasmissione idrostatica.

Motori idraulici tipo orbitale con supporto a cuscinetti e mozzo conico per ruota motrice.

Comandi 2 leve con distributori sensibilizzati per il controllo della direzione e della velocità.

Freni negativi.

Trazione con cingoli in gomma.

Rulli montati su boccole in nylon e con perni sfilabili.

Tensione cingolo a molla.

Pianale di carico tipo dumper con ribaltabile idraulico da m³ **0,20**.

Dimensioni totali d'ingombro mm. 1660x700x1070.

Peso: Kg. 340.

Portata: Kg. 600.

Velocità da 0 a 5 Km/h con variazione graduale.

Tattamento cataforesi su tutte le parti metalliche.

APPLICAZIONI A RICHIESTA

- Avviamento elettrico
- Pala autocaricante
- Centralina con raffreddamento per utilizzo utensili idraulici
 - Miniescavatore scarrabile, con piedi idraulici
- Pianale di carico con elevatore, altezza di scarico mm. 1200-1400
 - Betoniera completa di piedi d'appoggio lt 250