

VOLTO

		VOLTO 45	VOLTO 52	VOLTO 58	VOLTO 64	VOLTO 670
Ширина захвата	м	4,50	5,20	5,80	6,40	6,70
Ширина при перевозке	м	2,83	2,98	2,50	2,80	2,85
Высота при перевозке						
стояночная	м	2,36	2,65	3,09	3,33	3,50
транспортная	м	–	–	–	–	–
Длина при перевозке	м	–	–	–	–	–
Потребляемая мощность	от кВт/л.с.	15/20	18/25	22/30	22/30	37/50
Навеска	категория	II	II	II	II	II
Блок роторов	кол-во	4	4	6	6	6
Держатели зубьев на роторе	кол-во	6	6	5	6	6
Наклон блока роторов	град.	13/16	13/16	14,5/18	13/16	12/16
Выбег зубьев	град.	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7	–7/0/+7
Число оборотов ВОМа	об/мин	540	540	540	540	540
Шины, серийная комплектация						
16 x 6.5-8 10 PR		4	4	6	6	6
20.5 x 8.0-10 6 PR		–	–	–	–	–
18.5 x 8.5-8 6 PR		–	–	–	–	–
215/65-15 6 PR		–	–	–	–	–
10.00/75-15.3 10 PR		–	–	–	–	–
Шины копирующего колеса						
16 x 6.5-8 10 PR		○	○	○	○	○
18.5 x 8.5-8 6 PR		–	–	–	–	–
Шина спаренного копирующего колеса						
16 x 6.5-8 10 PR		–	–	–	–	–
18.5 x 8.5-8 6 PR		–	–	–	–	–
Предотвращение разброса корма по краю поля						
Перестановка опорного катка		●	●	–	●	–
Отражающий фартук, механический		○	○	○	○	○
Отражающий фартук, гидравлический		○	○	○	○	○
Ночной режим привода валкователя		○	○	○	○	○
Трансмиссия						
PERMALINK		●	●	●	–	●
Кардан со сдвоенной крестовиной		–	–	–	●	–
Вес в зависимости от комплектации кг (прибл.)		442	494	720	730	860
Необходимые гидравлические разъемы						
складного механизма		1 простого	1 простого	1 простого	1 простого	1 простого
гидр. отражающего фартука (опция)		действия	действия	действия	действия	действия
		1 двойного	1 двойного	1 двойного	1 двойного	1 двойного
		действия	действия	действия	действия	действия

- Стандартная комплектация ○ Опция

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Что касается оснащения - см. прайс-лист Вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств, для демонстрации принципа его работы. Все машины поставляются в соответствии с соответствующими директивами ЕС в области машиностроения.

VOLTO 75 T	VOLTO 770	VOLTO 770 T	VOLTO 77	VOLTO 870	VOLTO 870 T	VOLTO 1050 T	VOLTO 1320 T
7,50	7,70	7,70	7,70	8,70	8,70	10,00	13,00
2,98	2,98	2,98	2,93	2,98	2,98	2,98	2,98
–	3,25	3,55	3,39	3,20	3,50	2,65	3,70
–	–	–	–	–	–	2,90	3,79
5,05	–	4,10	–	–	3,95	4,20	6,06
22/30	45/60	37/50	45/60	56/75	44/60	55/75	55/75
II	II	II	II	II	II	II	II
6	6	6	8	8	8	8	10
6	7	7	5	6	6	7	7
13/16	12/16	12/16	14,5/18	12/16	12/16	13/16	12/16
-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7	-7/0/+7
540	540	540	540	540	540	1000	1000
6	6	6	8	6	6	6	6
–	–	–	–	–	–	2	–
–	–	–	–	2	2	–	4
–	–	2	–	–	2	–	–
–	–	–	–	–	–	–	2
–	○	–	○	○	–	–	–
–	–	–	–	–	–	●	–
–	–	○	–	–	○	–	–
–	–	–	–	–	–	–	●
●	–	–	–	–	–	–	–
–	○	○	○	○	○	○	–
–	○	○	○	○	○	–	○
○	○	○	○	○	○	Изменение числа оборотов, серийно	
–	●	●	●	●	●	–	●
●	1 x справа	1 x справа	–	–	–	●	–
656	1000	1260	940	1120	1370	1360	2260
–	1 двойного действия	1 двойного действия	1 двойного действия	1 двойного действия	1 двойного действия	1 простого действия	1 двойного действия
–	1 простого действия	1 простого действия	1 простого действия	1 простого действия	1 простого действия	+1 двойного действия	1 простого действия
						–	1 простого действия



Технические характеристики