



Ampliroll® AL10

Haupt Merkmale



Für Behälter mit Hakenhöhe 1570 mm (DIN Teil 2)

Fest angeschweißter Haken

Hydraulische Behälter Verriegelung von Innen oder Außen

Mechanische selbstschließende Knicksicherung zwischen Schwenkarm und Kippschiff

Pneumatische Steuerung im Fahrerhaus

Ausgezeichnete Hubkapazität durch das MARREL Kniehebelprinzip zur Verdoppelung der Hebekraft

Sehr starke Anziehungskraft

Die Marrel Schub Baureihe

Für Fahrgestell GG von 9 - 15T				D38	D39	D40	D41
	Behälter Länge : mini	LG	mm	3500	3500	3500	3500
	maxi			4500	4750	5000	5250
	L4 = DIN Verriegelungsdom	L4	mm	2890	3015	3140	3265
	Eigengewicht			Kg	1050	1100	1100

Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor

Die standard Auslegung

Abrollkipper : Ampliroll mit teleskop Ausschub

- Hubkraft : 10 T
- Behälter Länge mini und maxi werden durch die Vorstudie festgelegt
- Hakenhöhe : 1570 mm
- Aufnahmehaken angesweisst.
- Hintere hydraulische Behälter Verriegelung
- Hintere Führungsrollen mit Einführungskanten, ausgelegt für standard Behälterbreite 1060 mm
- Pneumatische Steuerung in der Kabine
- Hydraulik Wegeventile mit pneumatische Steuerung
- Hauptzylinder mit Lasthalteventil
- Zentrierungsrollen sind auf der Kippwelle montiert
- Sicherung:
 - Teleskopausschub ist verboten bei geschlossener hyd. Verriegelung und wenn das Gerät in Kippstellung ist
- Grundierung in dunkel grauer Farbe

Hydraulik

Eigene Zylinderfertigung
Schlauchbruchventil direkt angeflanscht
Hydraulik Wegeventile mit pneumatische Steuerung
Integrierte Sicherheitsschaltung um Fehlbedienung zu verhindern

Stahlbau

Stahlqualität mit hoher Streckgrenze
Bearbeitete und verstärkte Lagerungen
Robotergeschweißte Teile und bearbeitete Lagerungen
Korrosionsschutz-Behandlung: alle geschweißten Teilen sind , vor dem Zusammenbau gestrahlt und grundiert in dunklen Anstrich

Sicherheit und Behälterverriegelung

Hydraulische hintere Behälterverriegelung (von Innen oder Außen)
Akustische Warnung: Einheit in Betrieb

Optionen und Zubehör

- Haken mit mechanische oder pneumatische Fallsicherung
- Hydraulische oder mechanische vordere Behälter Verriegelung
- Hintere Abstützungsrolle

- Unterfahrerschutz hydraulisch ausfahrbar oder fest
- Feuerlöscher Kasten
- Befestigungs Laschen zur Montage
- Werkzeug Kasten



Werk und Hauptsitz

MARREL SAS - Rond-Point Auguste Colonna
 B.P.70056 - 42161 Andrézieux-Bouthéon cedex France
 Standard : +33 (0)4 77 36 28 28 - Fax : +33 (0)4 77 36 29 03
 E-mail : contact@marrel.com – Internet : www.marrel.com



MARREL SAS
 Andrézieux-Bouthéon
 März 2017



Unsere Vertretung