

Asphaltfräse (SCEP)



STRONG AT WORK

- ▶ ideal für Asphalt und Beton
- ▶ für alle gängigen Trägergeräte geeignet
- ▶ flexibel und wendig
- ▶ ideal für Arbeiten auf beengtem Raum
- ▶ vibrations- und schwingungsfrei
- ▶ einfache Bedienbarkeit
- ▶ Anwendung bei horizontalen, vertikalen und schrägen Flächen
- ▶ konstante und gleichmäßige Frästiefe dank Schwenklager
- ▶ sicheres Arbeiten durch abgeschlossenen, stabilen Rahmen – keine Steinschläge
- ▶ leistungsstarker Hydraulikmotor
- ▶ zahlreiche Werkzeuge für verschiedenste Untergründe verfügbar
- ▶ gezielte und präzise Abtragung der Fahrbahnschichten
- ▶ saubere Fräskanten



Technische Details:

	SCEP 8-200	SCEP 10-300	SCEP 15-450	SCEP 15-600	SCLP 15-450 selbstnivellierend bis 30°
Einsatzgewicht (kg)	185	330	650	950	770
Trommelbreite (mm)	200	300	450	600	450
Frästiefe (mm)	0 - 70	0 - 100	0 - 150	0 - 150	0 - 150
Seitliche Verschiebung (mm)	nein	nein	nein	nein	650
Drehzahl (U/min)	150 - 250	143 - 238	119 - 222	95 - 190	150 - 230
Max. hydr. Leistung (kW)	22	29	44	51	35
Betriebsdruck (bar)	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 300	160 - 300
Ölmenge (l/min)	30 - 50	45 - 75	75 - 140	100-200	70 - 140
Trägergerät (t)	1,5 - 3,5 Bagger	3 - 6 Bagger	6 - 12 Bagger	12 - 18 Bagger	5 - 10 Lader

