



BOKIMOBIL Kommunal-Fahrzeuge - 1151 B / HY 1251

Extrabreit, geräumig, vielseitig

Alle Modelle der BOKIMOBIL Kommunal-Fahrzeuge gibt es auch mit verbreiteterer Spurweite. Bei der B-Version erhöht sich die Außenbreite auf ca. 1700 mm - je nach Bereifung. Die verbreiterte Spur bietet eine optimale Schwerpunktlage. Diverse Radstände gestatten diesem Multifunktionsfahrzeug Flexibilität für Sonderaufbauten und Spezialanfertigungen.

Kommunal-Fahrzeug mit mehr Transportkapazität

Neben dem serienmäßig feuerverzinkten Fahrerhaus für bis zu drei Personen mit Rundum-Wärmeverglasung bieten diese extrabreiten Kommunal-Fahrzeuge eine wesentlich höhere Transportkapazität.



BOKIMOBIL 1151 B

Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, zwei unterschiedlichen Radständen und

verschieden dimensionierten zulässigen Gesamtgewichten von 4, 5 oder 6 Tonnen eignet sich das Kommunal-Fahrzeug 1151 B besonders für den schnellen Transportdienst-Einsatz.



BOKIMOBIL HY 1251 B

Die Außenbreite von ca 1700 mm kommt gut bei den Kunden an, es kann breiteres

Anbaugerät als mit dem BOKIMOBIL Kommunalfahrzeug HY 1251 betrieben werden, trotzdem bleibt das Fahrzeug gewohnt wendig.

BOKIMOBIL HY 1351 B

Auch der 1351 B zeigt was in ihm steckt. Gut, dass das Fahrzeug auf 6 Tonnen Gesamtgewicht aufgelastet werden kann, denn in dieser großen

Mehr Informationen

- Tel. 08081 414-0
- [Rückruf anfordern](#)
- [Prospekt anfordern](#)

Überzeugende Argumente

Kommunal-Fahrzeuge made in Germany:

- Zertifiziert nach DIN ISO 9001 - 2000, d. h. strenge Qualitätskontrollen
- Schadstoffarm nach Euro-5-Norm
- Flexibel durch unterschiedlichste Anbaumöglichkeiten
- Wirtschaftlich durch Ganzjahreseinsatz
- Auch für den Transportdienst ideal einsetzbar



Kippbrücke mit einer Breite von 1700 mm kann ordentlich zugeladen werden.

Technische Daten BOKIMOBIL 1151 B

Länge:	3870 mm
Radstand:	2200 mm, auf Wunsch 2600 mm
Fahrzeug Außenbreite:	1700 mm
Höhe:	2170 mm
Kippermaße (außen):	2013 x 1700 x 400 mm
Höchstgeschwindigkeit:	90 km/h
Zul. Gesamtgewicht:	4000 kg, auf Wunsch 5000 kg, 6000 kg
Antrieb / Getriebe:	5-Gang-Schaltgetriebe, optional 10-Gang-Untersetzungsgetriebe, Hinterradantrieb, optional: Allradantrieb
Lenkung:	Vorderradlenkung
Bremsanlage:	Scheibenbremsen, ABS, elektronische Bremskraftverteilung
Motor:	IVECO 107 kW / 146 PS, schadstoffarm nach Euro-5-Norm
Hydraulik:	elektrohydraulisches Aggregat für 3-Seiten-Kipper, optional 2 x 66 l über Nebenabtrieb, zuschaltbar
Wenderadius:	ab 5510 mm, abhängig von Bereifung

Technische Daten BOKIMOBIL HY 1251 B

Länge:	3570 mm
Radstand:	1900 mm, auf Wunsch 2200 mm oder 2600 mm
Fahrzeug Außenbreite:	1700 mm
Höhe:	2170 mm
Kippermaße (außen):	1583 x 1700 x 400 mm

Sonderaufbauten

Alle BOKI Kommunal Fahrzeuge sind als Basismodel mit Dreiseitenkipper mit Teleskopzylinder ausgestattet.

Durch vielseitigste Anbaumöglichkeiten und variable Radstände sind eine Reihe von **Sonderaufbauten** realisierbar, unter anderem:

- Sattelbagger
- Müllpressaufbau
- Kombinationsaufbauten

Allradlenkung

Besonders bei extremen Transporten oder in der Grünlandpflege zeigen sich die Vorteile der bei allen Baureihen der Kommunal Fahrzeuge BOKIMOBIL HY 1251 / HY 1351 erhältlichen, optionalen **Allradlenkung** in erhöhter Wendigkeit.

Radstände

Mit Radständen von 2200 mm bei den BOKIMOBIL Kommunal Fahrzeugen 1151 und HY 1351, sowie 1900 mm beim HY 1251 ist ein weitreichendes Spektrum an Arbeitseinsätzen abgedeckt.

Auf Wunsch können wir auch andere Radstände liefern.

Der lange Radstand mit 2600 mm ermöglicht zum Beispiel den Einsatz eines Zwischenachskrans ohne auf die große Kippbrücke zu verzichten.

Höchstgeschwindigkeit:	40 km/h, auf Wunsch 50 oder 60 km/h
Zul. Gesamtgewicht:	3500 kg, auf Wunsch 4000 kg, 5000 kg
Antrieb / Getriebe:	hydrostatisch, Hinterradantrieb, optional: Allradantrieb
Lenkung:	Vorderradlenkung, optional: Allradlenkung
Bremsanlage:	2-Kreis-Anlage mit automatischer, lastabhängiger Bremskraftregelung an Hinterachse
Motor:	IVECO 80 kW / 109 PS, schadstoffarm nach Euro-5-Norm
Hydraulik:	Hydraulikpumpe mit einfachwirkendem Steuerventil für 3-Seiten-Kipper
Wenderadius:	ab 2960 mm, abhängig von Bereifung und Radstand

Technische Daten BOKIMOBIL HY 1351 B

Länge:	3870 mm
Radstand:	2200 mm, auf Wunsch 2600 mm
Fahrzeug Außenbreite:	1700 mm
Höhe:	2170 mm
Kippermaße (außen):	1883 x 1700 x 400 mm
Höchstgeschwindigkeit:	50 km/h, auf Wunsch 60 oder 62 km/h
Zul. Gesamtgewicht:	5000 kg, auf Wunsch 6000 kg
Antrieb / Getriebe:	hydrostatisch, permanenter Allradantrieb
Lenkung:	Vorderradlenkung, optional: Allradlenkung

Bremsanlage:	2-Kreis-Anlage mit automatischer, lastabhängiger Bremskraftregelung an Hinterachse
Motor:	IVECO 90 kW / 122 PS, schadstoffarm nach Euro-5-Norm
Hydraulik:	Hydraulikpumpe mit doppelwirkendem Steuerventil für 3- Seiten-Kipper und Frontgeräte heben / senken / schwenken
Wenderadius:	ab 2960 mm, abhängig von Bereifung und Radstand

Kiefer GmbH - Maschinenbau, Fahrzeugbau & Vertrieb - Furter Strasse 1 - D-84405 Dorfen - Tel. 08081 414-0