



CRT 36

Livellatrici con operatore a bordo

La soluzione migliore per livellare superfici di calcestruzzo: CRT 36

Le livellatrici ad elica con operatore a bordo della serie CRT36, con un diametro di 2 x 915 millimetri, si contraddistinguono per l'elevata capacità produttiva e comodità d'uso. Il pratico telaio carrellato integrato può essere manovrato senza problemi da un'unica persona posta dietro all'apparecchio. Frontalmente l'apparecchio non presenta altri elementi funzionali che possano interferire con la manovra. In questo modo l'Utente è più libero di utilizzare la macchina come desidera.

- Ottima manovrabilità grazie al bilanciamento del peso durante il lavoro
- Comando a doppia leva sensibile ed ergonomico
- Frizione variabile: per una coppia motore costante a basso e ad elevato regime di giri del rotore
- Buona visibilità grazie all'illuminazione anteriore e posteriore di serie - indicata soprattutto per i cantieri notturni



Telaio carrellato trainabile integrato

Sostituzione semplice e rapida dell'elica grazie al telaio carrellato integrato.

**CRT 36**

Livellatrici con operatore a bordo

Specifiche tecniche

	CRT 36-24A	CRT 36-25
Dimensioni		
Lu x La x H mm	2.032 x 1.041 x 1.372	2.032 x 1.041 x 1.372
Peso		
Peso d'esercizio kg	392	395
Dati di pale e lame		
Diametro di finitura mm	915	915
Numero	8	8
Lame flottanti mm	355 x 152	355 x 152
Pale combinate mm	355 x 203	355 x 203
Pale combinate mm	355 x 254	355 x 254
Area dell'angolo di incidenza °	0 - 25	0 - 25
Numero di giri 1/min	25 - 165	25 - 165
Dati del motore		
Motore	Motore a benzina a due cilindri, quattro tempi raffreddato ad aria	Motore a benzina a due cilindri, quattro tempi raffreddato ad aria
Produttore del motore	Honda	Wacker Neuson
Cilindrata cm ³	670	720
Potenza d'esercizio kW (CV)	18 (24)	18,5 (25)
Numero di giri 1/min	3.850	3.850
Tipo di carburante	Unleaded Gasoline	Unleaded Gasoline
Consumo di carburante l/h	9	9
Capacità del serbatoio l	24,6	24,6



Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale.

L'azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche nell'ottica di un costante miglioramento della produzione. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche.

Le informazioni sugli accessori abbinati sono riportate sul sito internet aziendale. Le informazioni più dettagliate sulla potenza del motore sono riportate nelle istruzioni per l'uso. La potenza in uscita effettiva può variare a seconda delle condizioni d'esercizio specifiche. L'azienda si riserva il diritto di errori ed omissioni. Immagini simili. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.