


Cizalla Husqvarna DCR 300



APERTURA
DE
MANDÍBULA
S, MÁX



POTENCIA
DE MORDIDA



VOLTAJE/FR
ECUENCIA



TAMAÑO
MÁX. DEL
BARRIL

CONCRETE CRUSHER DCR 300 Standard
N.º de artículo: 966 78 64-01

Nuestra mayor y más potente cizalla, la DCR 300, está diseñada para nuestros robots de demolición para garantizar un trabajo eficiente en la demolición de estructuras duras y de hormigón grueso. Con su potente cizalla puede demoler fácilmente un muro de hormigón de 400 mm. Es ideal para una amplia variedad de trabajos como la demolición de hormigón o ladrillo en la construcción, escaleras, techos y lugares más delicados en el interior de los edificios.

TODAS LAS ESPECIFICACIONES CIZALLA DCR 300

CIZALLA DCR 300 STANDARD 966 78 64-01

SISTEMA HIDRÁULICO

Caudal, máx

100 l/min

ESPECIFICACIONES

Type of tool

Crushers

Potencia de mordida

45 t

Voltaje/Frecuencia

143 t

Ángulo de rotación

360 °

Presión de entrada, máx

200 bar

Presión de trabajo Max

500 bar

DIMENSIONES

Profundidad de mordida

195 mm

TODAS LAS ESPECIFICACIONES

CIZALLA DCR 300

CIZALLA DCR 300 STANDARD

966 78 64-01

Apertura de mandíbulas, mín	25 mm
Apertura de mandíbulas, máx	430 mm
Tamaño máx. del barril	30 mm
Longitud del producto	1.125 mm
Ancho del producto	883 mm
Peso del producto	330 mm
Peso	274 kg