

Husqvarna DCR 300



430
mm

**APERTURA
GANASCE,
MAX**

45
tonn.

**FORZA DI
FRANTUMAZ
IONE**

143
tonn.

**FORZA DI
TAGLIO**

30
mm

**DIAMETRO
BARRE DI
ARMATURA,
MAX**

PINZA FRANTUMATRICE CALCESTRUZZO DCR 300 Standard
Art. n. 966 78 64-01

DCR 300 è la nostra pinza demolitrice più grande e potente, DCR 300 è progettata per garantire ai nostri robot da demolizione un'alta efficienza durante la demolizione pesante di strutture ad alto spessore. Con questa potente pinza demolitrice puoi demolire un muro di calcestruzzo di 400 mm di spessore. Ideale per un'ampia varietà di applicazioni come demolizione di strutture in calcestruzzo e laterizio, scale, tetti, e tutte le strutture interne di un edificio.

TUTTE LE SPECIFICHE DCR 300

DCR 300 STANDARD 966 78 64-01

IDRAULICA

Portata idraulica

100 l/min

SPECIFICHE

Type of tool

Pinze frantumatrici

Forza di frantumazione

45 tonn.

Forza di taglio

143 tonn.

Angolo rotazione

360 °

Pressione in entrata, max

200 bar

Pressione di utilizzo. Max

500 bar

DIMENSIONI

Profondità Ganaschia

195 mm

TUTTE LE SPECIFICHE

DCR 300

DCR 300 STANDARD

966 78 64-01

Apertura ganasce, min	25 mm
Apertura ganasce, max	430 mm
Diametro barre di armatura, max	30 mm
Dimensione prodotto, lunghezza	1.125 mm
Dimensione prodotto, profondità	883 mm
Dimensione prodotto, altezza	330 mm
Peso	274 kg