

ET090



Accessori Standard

Contatore
Presa aria/acqua
Presa elettrica

Standard Accessories

Hour counter
Air/water plug
Electrical plug

Accessoires Standard

Compteur des heures
Prise électrique
Prise air /eau dans le panier

Accesorios Estándar

Cuenta-horas
Toma aire/agua
Toma eléctrica

Standardzubehöre

Stundenzählwerk
Anschluss Luft/Wasser
Steckdose

Accessori Opzionali

Elettropompa di emergenza 12/24V
Elettropompa ausiliaria 220V
Lampada magnetica sulla cabina
Cassetta porta-attrezzi
Verniciatura speciale
Interfono
Cesto in vetroresina
Isolamento (1.000V)
Faro di lavoro sul cesto
Inclinometro con allarme acustico
Set 2 pedane per stabilizzatori

Optional Accessories

Emergency pump 12/24V
Auxiliary electric-pump 220V
Magnetic lamp on the cabin
Tool box
Special painting
Interphone
Fiberglass basket
Basket insulation (1.000V)
Working lamp on the basket
Inclinometer with acoustic alarm
2 pads for stabilizers

Accessoires Optionell



Pompe d'urgence 12/24V
Pompe électrique auxiliaire 220V
Lampe magnétique sur la cabine
Boîte à outils
Peinture spéciale
Interphone
Panier en fibre de verre
Isolation panier (1.000V)
Lampe de travail sur le panier
Inclinomètre avec alarme sonore
2 plates pour stabilisateurs

Accesorios Opcionales


Bomba eléctrica de emergencia 12/24V
Bomba eléctrica auxiliar 220V
Lámpara magnética sobre la cabina
Caja porta-herramientas
Pintura especial
Intercomunicador
Cesta en fibra de vidrio
Aislamiento (1.000V)
Luz de trabajo en la cesta
Sensor de inclinación con alarma sonora
2 Platos de apoyo para estabilizadores

Sonderzubehöre

Notfallelektropumpe 12/24V
Hilfselektropumpe 220V
Magnetische Lampe auf der Kabine
Werkzeugkasten
Sonderlackierung
Sprechanlage
Korb aus Glasfaser
Isolierung (1.000V)
Arbeitsscheinwerfer im Korb
Neigungsmessgerät mit akustischem Alarm
2 Unterlegplatten für Abstützungen



Volkswagen Amarok DC*



Altezza massima di lavoro	Max. working height	Hauteur max de travail	Altura max de trabajo	Max. Arbeitshöhe	8,80 m
Sbraccio massimo di lavoro	Max. working outreach	Dèport max de travail	Alcance max de trabajo	Max. Arbeitsauslegung	4,00 m
Rotazione torretta	Turret rotation	Rotation tourelle	Rotaci3n torreta	Drehturmrotation	200° N.C.
Portata massima	Max load capacity	Portée max	Capacidad de carga	Max. Tragfähigkeit	200 Kg
Comandi idraulici proporzionali	Proportional hydraulic controls	Commandes hydrauliques proportionnelles	Mandos hidráulicos proporcionales	Hydraulische proportionale Steuerungen	
Dimensioni cesto	Cage dimensions	Dimensions panier	Dimensiones cesta	Korbabmessungen	1,4 x 0,7 m
Installazione su pick-up (ptt)	Installation on pick-up (gvw)	Instalaci3n sobre pick-up	Installation sur pick-up (ptc)	Installation auf pick-up (Gesamtgewicht)	3,0 ton

Dati e descrizioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo

Data and descriptions are approximate and not binding

Toutes les données et descriptions sont fournies à titre indicatif, sans engagement

Los datos y las descripciones son suministrados indicativamente y sin compromiso

Abgaben und Beschreibungen sind nicht verbindlich

*DC = doppia cabina/double cab/double cabine/doble cabina/Dopplekabine