



*"Quiero un tractor que sea útil en diferentes situaciones."*

*"Mi tractor debe ser productivo, compacto y confortable."*



**FRUTTETO<sup>3</sup> Natural**  
50 | 55 | 65 | 75

## **El equilibrio perfecto entre productividad y fiabilidad.**

SAME FRUTTETO<sup>3</sup> Natural es la combinación idónea de simplicidad y fuerza, un tractor compacto multifuncional con potencias comprendidas entre 50 y 75 caballos, 2RM o 4RM.

Gracias a las dimensiones reducidas y a la robustez de sus componentes, SAME FRUTTETO<sup>3</sup> Natural es ideal tanto en los cultivos especializados como en los trabajos a pleno campo. Los motores SDF serie 1000, fiables y probados, aseguran una larga duración con bajos costes de funcionamiento.



**SAME**

FRUTTETO <sup>3</sup> Natural		50	55	65	75
<b>MOTOR</b>					
Emisiones		Tier3	Tier3	Tier3	Tier3
Fabricante		SDF 1000.3 W	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI
Cilindros/Cilindrada	núm./cm <sup>3</sup>	3/3000	3/3000	3/3000	3/3000
Aspiración natural		●	-	-	-
Aspiración turbocomprimida		-	●	●	-
Aspiración turbo-intercooler		-	-	-	●
Potencia máxima homologada (ECE R 120)	kW/CV	34.4/47	36.8/50	46/62	53/72
Régimen máximo (nominal)	r/min	2200	2200	2200	2200
Par máximo	Nm	172	213	240	265
Regulación del motor mecánica		●	●	●	●
Prefiltro de ciclón		○	○	○	○
Refrigeración por líquido		●	●	●	●
Silenciador debajo del capó con tubo de escape lateral		●	●	●	●
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	65	65	65	65
Combustible biodiésel	%	B100	B100	B100	B100
<b>CAMBIO MECÁNICO</b>					
Sincronizado		●	●	●	●
Número de velocidades	núm.	8+2	8+2	8+2	8+2
Número de velocidades con superreductor	núm.	12+3	12+3	12+3	12+3
Velocidad mínima/vel. mínima con superreductor	km/h	2.4/0.38	2.4/0.38	2.4/0.38	2.4/0.38
Velocidad máxima	km/h	30	30	30	30
Embrague mecánico en seco, individual		●	●	●	●
<b>TDF TRASERA</b>					
Embrague mecánico en seco, individual		●	●	●	●
Mando mecánico		●	●	●	●
TDF 540		●	●	●	●
TDF 540/540ECO		○	○	○	○
<b>PUENTE DELANTERO Y TRASERO</b>					
Conexión de la DT con mando mecánico (solo en versiones de 4RM)		●	●	●	●
Bloqueo de los diferenciales con mando mecánico		●	●	●	●
Ángulo / radio de giro 2RM	grados/mm	70°/3390	70°/3390	70°/3390	70°/3390
Ángulo / radio de giro 4RM	grados/mm	55°/4680	55°/4680	55°/4680	55°/4680
<b>FRENOS</b>					
Freno de discos en baño de aceite		●	●	●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●	●	●
<b>DIRECCIÓN</b>					
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●	●
Caudal de la bomba de dirección	l/min	18	18	18	18
<b>ELEVADOR</b>					
Categoría		II	II	II	II
Elevador trasero mecánico		●	●	●	●
Capacidad de elevación trasera	kg	2845	2845	2845	2845
<b>SISTEMA HIDRÁULICO</b>					
Caudal de la bomba (estándar)	l/min	31	31	31	31
Caudal de la bomba (opcional)	l/min	42	42	42	42
Sistema hidráulico de centro abierto		●	●	●	●
Mando mecánico de los distribuidores		●	●	●	●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n° vías	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
<b>PUUESTO DE CONDUCCIÓN</b>					
Palancas de control lateral		●	●	●	●
Arco abatible frontal		●	●	●	●
Asiento del conductor con suspensión mecánica		●	●	●	●
Instrumentación analógica		●	●	●	●
<b>MEDIDAS Y PESOS</b>					
Neumáticos traseros de referencia		380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
Longitud máx. con brazos	mm	3531	3531	3531	3531
Longitud máx. con brazos y arco abatido	mm	3768	3768	3768	3768
Ancho	mm	1538	1538	1538	1538
Distancia entre ejes (2RM/4RM)	mm	1996/2042	1996/2042	1996/2042	1996/2042
Ancho del eje delantero (2RM/4RM)	mm	1297/1354	1297/1354	1297/1354	1297/1354
Ancho del eje trasero	mm	1221	1221	1221	1221
Altura máx. con bastidor de seguridad	mm	2372	2372	2372	2372
Altura máx. hasta el capó	mm	1468	1468	1468	1468
Peso (4RM/2RM)	kg	2550/2450	2550/2450	2600/2500	2650/2550
Carga máxima admisible (4RM/2RM)	kg	4800/3800	4800/3800	4800/3800	4800/3800

ESTÁNDAR ● OPCIONAL ○

## CONCESIONARIO

Se aconseja emplear lubricantes y refrigerantes originales SDF.



SAME es una marca de SAME DEUTZ-FAHR  
same-tractors.com

