

| | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Kennzeichen | 1.1 | Hersteller (Kurzbezeichnung) | Icem | Icem | Icem | Icem | |
| | 1.2 | Typzeichen des Herstellers | GT 50 | GT 60 | GT 70 | GT 80 | |
| | 1.3 | Antrieb | Elektro | Elektro | Elektro | Elektro | |
| | 1.4 | Bedienung | Sitz | Sitz | Sitz | Sitz | |
| | 1.5 | Tragfähigkeit/Last | Q (t) | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| | 1.6 | Lastschwerpunktabstand | c (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 1.8 | Lastabstand | x (mm) | 864 | 830 | 830 | 830 |
| | 1.9 | Radstand | y (mm) | 1525 | 1504 | 1509 | 1509 |
| | Gewicht | 2.1 | Eigengewicht inkl. Batterie (s. Zeile 6.5) | kg | 1080 | 1150 | 1160 |
| 2.2 | | Achslast mit Last, vorn/hinten | kg | 1705/4375 | 1785/5365 | 1940/6220 | 2110/7150 |
| 2.3 | | Achslast ohne Last, vorn/hinten | kg | 840/240 | 870/280 | 875/285 | 890/370 |
| Räder, Fahrwerk | 3.1 | Bereifung | PU | PU | PU | PU | |
| | 3.2 | Reifengrösse, vorn | mm | ø 320 | ø 320 | ø 320 | ø 320 |
| | 3.3 | Reifengrösse, hinten | mm | ø 85 | ø 85 | ø 85 | ø 150 |
| | 3.4 | Zusatzräder (Abmessungen) | mm | ø 150 | ø 150 | ø 150 | ø 150 |
| | 3.5 | Räder, Anzahl vorn/hinten (x =angetrieben) | | 1x +1 / 4 | 1x +1 / 6 | 1x +1 / 6 | 1x +1 / 8 |
| | 3.6 | Spurweite, vorn | b ₁₀ (mm) | 549 | 549 | 549 | 549 |
| | 3.7 | Spurweite, hinten | b ₁₁ (mm) | 365 | 365 | 365 | 400 |
| Grundabmessungen | 4.4 | Hub | h ₃ (mm) | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 4.8 | Sitzhöhe | h ₇ (mm) | 1035 | 1035 | 1035 | 1035 |
| | 4.15 | Höhe gesenkt | h ₁₃ (mm) | 95 | 95 | 95 | 160 |
| | 4.19 | Gesamtlänge | l ₁ (mm) | 2137 | 2200 | 2205 | 2205 |
| | 4.20 | Länge einschl. Gabelrücken | l ₂ (mm) | 987 | 1000 | 1005 | 1005 |
| | 4.21 | Gesamtbreite | b ₁ (mm) | 930 | 930 | 930 | 930 |
| | 4.22 | Gabelzinkenmasse | s/e/l (mm) | 80x205x1150 | 80x205x1200 | 80x215x1200 | 130x230x1200 |
| | 4.25 | Gabelausenabstand | b ₅ (mm) | 570 | 570 | 580 | 580 |
| | 4.32 | Bodenfreiheit Mitte Radstand | M ₂ (mm) | 15 | 15 | 15 | 30 |
| | 4.33 | Arbeitsgangbreite bei Palette 1000x1200 quer | Ast (mm) | 2416 | 2430 | 2435 | 2435 |
| 4.34 | Arbeitsgangbreite bei Palette 800x1200 quer | Ast (mm) | 2416 | 2430 | 2435 | 2435 | |
| 4.35 | Wenderadius | Wa (mm) | 1880 | 1860 | 1865 | 1865 | |
| Leistungsdaten | 5.1 | Fahrgeschwindigkeit mit/ohne Last | km/h | 5.0/7.0 | 5.0/7.0 | 4.8/7.0 | 4.5/7.0 |
| | 5.2 | Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0.022/0.032 | 0.017/0.025 | 0.015/0.025 | 0.013/0.025 |
| | 5.3 | Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last | m/s | 0.052/0.030 | 0.040/0.023 | 0.040/0.023 | 0.045/0.023 |
| | 5.8 | Max. Steigfähigkeit mit/ohne Last | % | 3.3/15 | 2.7/15 | 2.3/15 | 2/15 |
| | 5.10 | Betriebsbremse | | elektronisch | elektronisch | elektronisch | elektronisch |
| E-Motor | 6.1 | Fahrmotor, Leistung S ₂ 60min | kW | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 6.2 | Hubmotor, Leistung bei S ₃ 10% | kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| | 6.4 | Batteriespannung, Nennkapazität K ₅ | V/Ah | 24/375 | 24/375 | 24/375 | 24/375 |
| | 6.5 | Batteriegewicht | kg | 290 | 290 | 290 | 290 |
| | 8.1 | Art der Fahrsteuerung | | AC | AC | AC | AC |
| 8.4 | Schalldruckpegel nach EN 12 053, Fahrerohr | dB (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | |

