

DOOSAN

HA 8.5-17 m³/min | Compresseurs mobiles




HA 8.5-17 m³/min | Compresseurs mobiles



Modèle	14/85 HA	10/105 HA	9/110 HA	7/120 HA	14/115 HA	10/125 HA	7/170 HA
Compresseur							
Débit d'air libre - m ³ /min (cfm)	8.5 (300)	10.3 (365)	10.6 (375)	12.0 (425)	11.3 (400)	12.7 (450)	17 (600)
Pression de fonctionnement nominale - bar (psi)	14.0 (200)	10.3 (150)	8.6 (125)	7.0 (100)	14 (200)	10.3 (150)	7 (100)
Pression maximum autorisée - bar (psi)	15.5 (225)	12.1 (175)	10.3 (150)	8.6 (125)	15.5 (225)	12.1 (175)	8.6 (125)
Réglage du clapet de sécurité - bar (psi)	17.2 (250)	13.8 (200)	13.8 (200)	10.3 (150)	17.2 (250)	13.8 (200)	12 (175)
Moteur							
Marque	John Deere	John Deere	John Deere	John Deere	John Deere	John Deere	John Deere
Modèle	4IRD5AE	4IRD5AE	4IRD5AE	4IRD5AE	6IRF8AE	6IRF8AE	6IRF8AE
Nbre de cylindres	4	4	4	4	6	6	6
Vitesse à pleine charge - tr/mn	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Puissance - kW (CV)	93 (125)	93 (125)	93 (125)	93 (125)	129 (173)	129 (173)	129 (173)
Tension - volts	24	24	24	24	24	24	24
Refroidissement	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau	Eau
Capacité du réservoir à carburant - litres	219	219	219	219	276	276	276
Sorties d'air BSPT (Filetage tuyauterie Standard britannique)	1x 1 1/4", 3x 3/4"	1x 1 1/4", 3x 3/4"	1x 1 1/4", 3x 3/4"	1x 1 1/4", 3x 3/4"	1x 2", 1x 1 1/4", 2x 3/4"	1x 2", 1x 1 1/4", 2x 3/4"	1x 2", 1x 1 1/4", 2x 3/4"
Conformité aux normes d'émissions	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIA	Phase IIIA
Pneus							
Dimensions des pneus	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R16	205/75 R17.5	205/75 R17.5	205/75 R17.5
Nombre de roues	2	2	2	2	2	2	2
Dimensions (avec train roulant)							
Longueur (timon fixe) - mm	4120	4120	4120	4120	4852	4852	4852
Longueur min. / max. (timon réglable) - mm	4262 / 4478	4262 / 4478	4262 / 4478	4262 / 4478	4793 / 4998	4793 / 4998	4793 / 4998
Largeur - mm	1985	1985	1985	1985	1985	1985	1985
Hauteur - mm	1810	1810	1810	1810	1890	1890	1890
Garde au sol - mm	250	250	250	250	250	250	250
Poids (net) timon fixe / réglable - kg	1935 / 1965	1935 / 1965	1935 / 1965	1935 / 1965	2570 / 2650	2570 / 2650	2570 / 2650
Poids (opérationnel) timon fixe / réglable - kg	2121 / 2151	2121 / 2151	2121 / 2151	2121 / 2151	2770 / 2850	2770 / 2850	2770 / 2850
Dimensions (sans train roulant)							
Longueur - mm	2675	2675	2675	2675	3122	3122	3122
Largeur - mm	1380	1380	1380	1380	1550	1550	1550
Hauteur - mm	1400	1400	1400	1400	2055	2055	2055
Poids (net) - kg	1660	1660	1660	1660	2420	2420	2420
Poids (en service) - kg	1830	1830	1830	1830	2745	2745	2745



www.doosanportablepower.eu



Portable Power

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Doosan Portable Power présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.

