



6615792A2
07/2017

NEU

Serie 2

45 - 50 - 60 STD / GE



Landini



Neue **Serie 2**,
ein würdiger Erbe
des Mistral



Als Nachfolger der Baureihe Mistral, zeichnen sich die Traktoren Serie 2 durch ein kompaktes Design und eine extreme Wendigkeit aus. Optisch überzeugen diese Schlepper durch die moderne und attraktive Linienführung von Motorhaube und Kabinendach im Einklang mit dem aktuellen Landini Familienlook. Der Serie 2 steht in zwei Versionen zur Verfügung: STD mit Plattform oder Kabine und GE nur mit Plattform. Bei dem Modell GE sind die Vorderachse und die hinteren Endantriebe so ausgelegt, dass der Fahrerplatz im Vergleich zum Modell STD um 95 mm tiefer liegt. Dadurch eignet sich diese Konfiguration ideal für den Einsatz auf engstem Raum, unter Dachlauben und in Gewächshäusern.

Mit 24-Zoll-Hinterreifen serienmäßig ausgerüstet, erreicht der Serie 2 eine minimale Breite von 1.254 mm und eine Höhe am Lenkrad von nur 1.218 mm. Optional steht eine 20-Zoll-Bereifung hinten zur Verfügung, die den Schlepper noch kompakter macht.

Der Traktor Serie 2 beinhaltet serienmäßig ein Schaltgetriebe mit synchronisierter Wendeschaltung, das 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge zur Verfügung stellt. Optional ist ein Kriechganggetriebe mit insgesamt 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgängen erhältlich. Alle Schalthebel und Bedienelemente sind nach den neusten ergonomischen Standards neben dem Lenkrad griffgünstig platziert. Der Serie 2 verfügt serienmäßig über eine mechanische Zapfwelle mit 540 U/min. Wahlweise ist eine 540/750er Zapfwelle erhältlich.

Die Hydraulikanlage der Serie 2 gewährleistet eine maximale Fördermenge von 48 l/min. Der mechanische Kraftheber mit Dreipunktgestänge der Kategorie I bietet eine Hubkraft von bis zu 1200 Kg. Die Traktoren der Serie 2 sind mit bis zu drei einzel- und doppelwirkenden Steuergeräten ausgestattet.

Die Modelle GE und STD unterscheiden sich im Design der Fahrerplattform. Das Modell STD ist auch mit Kabine lieferbar. Diese basiert auf einem Vierpfosten-Konzept mit hinten angelenkten Türen, das ausgezeichnete Sicht in alle Richtungen bietet und für bequemen Ein- und Ausstieg sorgt. Im Kabinendach untergebracht befinden sich eine leistungsfähige Klimaanlage und vier Arbeitsscheinwerfer für optimale Beleuchtung bei Nachtarbeit.

Die drei Modelle der Baureihe werden von Yanmar 4-Zylinder-Saug- und Turbomotoren angetrieben. Für größere Vielseitigkeit kann der Traktor Serie 2 auf Wunsch mit einem Frontkraftheber und einer Frontzapfwelle ausgerüstet werden.

LANDINI 2-060 STD



LANDINI 2-060 GE



YANMAR MOTOREN SERIE TNV (TIER3)

Die drei Modelle der Serie 2 werden von Yanmar 4-Zylinder-Saug- und Turbomotoren Serie TNV mit 44, 47,5 und 54,2 PS angetrieben. Diese Antriebsaggregate sorgen für hohe Leistung bei gleichzeitig niedrigem Kraftstoffverbrauch und reduzierten Schadstoffemissionen und ermöglichen zusätzlich einen starken Drehmomentanstieg. Das Modell 2-060 verfügt über einen 4-Zylinder-Turbomotor mit 16-Ventil-Zylinderblock und Abgasrückführungssystem (EGR), der hervorragende Leistung gewährleistet. Die Motorhaube im aktuellen Familiendesign öffnet sich komplett, um den Zugang zum Motorblock für die Wartungs- und Kontrollarbeiten zu erleichtern (Abb. A).



ZWEI VORDERACHSOPTIONEN, FRONTKRAFTHEBER UND FRONTZAPFWELLE FÜR MAXIMALE VIELSEITIGKEIT

Bei der Serie 2 stehen zwei Typen von Allradvorderachsen zur Verfügung, die unterschiedliche Bodenfreiheiten für die Versionen STD und GE ermöglichen. Die Vorderachse mit Einschlagwinkel von 55° und elektrohydraulisch gesteuerter Differentialsperre gewährleis-

tet beste Manövrierfähigkeit und optimale Traktion auch im schwierigsten Gelände. Für maximale Vielseitigkeit sind ein Frontkraftheber mit 400 kg Hubkraft und eine 1000er Frontzapfwelle optional erhältlich, die direkt am Kühlerblock montiert werden (Abb. B).





GUTE GRÜNDE

- › YANMAR 4-ZYLINDER-SAUG- UND TURBOMOTOREN
- › MOTORHAUBE UND KABINENDACH IM EINKLANG MIT DEM NEUEN FAMILIENDESIGN VON LANDINI
- › ZWEI VERSIONEN – STD UND GE. BEI DER GE-VERSION IST DER FAHRERPLATZ UM 95 MM TIEFER GELEGT
- › FRONTKRAFTHEBER UND FRONTZAPFWELLE OPTIONAL ERHÄLTICH
- › 12/12 SCHALTGETRIEBE MIT KRIECHGANGGETRIEBE AUF WUNSCH
- › MECHANISCHE WENDESCHALTUNG AM LENKRAD

30 KM/H GETRIEBE MIT SYNCHRONISIERTER WENDESCHALTUNG

Das Basisgetriebe bietet 12 Vorwärts- und 12 Rückwärtsgänge. Optional ist ein Kriechganggetriebe erhältlich, das insgesamt 16 Vorwärts- und 16 Rückwärtsgänge zur Verfügung stellt. Das Synchron-Wendegetriebe am Lenkrad sorgt für bequeme Fahrtrichtungswechsel (Abb. C). Alle Bedienelemente sind gut erreichbar und logisch angeordnet und alle Anzeigen und Instrumente sind intuitiv zu bedienen und klar abzulesen (Abb. D).





GUTE GRÜNDE

- › VIERPFOSTENKABINE MIT RUNDUMSICHT FÜR DIE STD-VERSION
- › FAHRERPLATZ MIT VIELFACH VERSTELLBAREM LENKRAD UND FAHRERSITZ
- › ERGONOMISCH UND INTUITIV ANGEORDNETE BEDIENELEMENTE
- › ZAPFWELLE MIT 1 BZW. 2 DREHZAHLN UND HEBELBETÄTIGUNG FÜR MODULIERTEN UND PRÄZISEN ANLAUF DER GERÄTE
- › MECHANISCHER HECKKRAFTHEBER MIT BIS ZU 1200 KG HUBKRAFT
- › BIS ZU DREI STEUERGERÄTE IM HECK

LEISTUNGSSTARKE HECKZAPFWELLE

Die Heckzapfelle bietet serienmäßig eine Drehzahl von 540 U/min. Optional steht dem Fahrer eine 540/750er Zapfelle zur Verfügung. Zusätzlich ist mit der Zweifach-Zapfelle eine Wegzapfelle auf Wunsch erhältlich, die die Vielseitigkeit des Traktors noch weiter erhöht. Die Zapfwellenkupplung wird mechanisch über einen Hebel (L) an der Lenksäule betätigt (Abb. E).



MECHANISCHER KRAFTHEBER UND STEUERGERÄTE – IDEAL FÜR DIESE LEISTUNGSKLASSE

Die Hydraulikanlage bietet eine maximale Förderleistung von 48 l/min. Der neue mechanische Kraftheber mit Dreipunktgestänge der Kategorie I gewährleistet eine Hubkraft von bis zu 1200 kg (Abb. G). Die Traktoren der Serie 2 verfügen über bis zu drei einzel- und doppelwirkende Steuergeräte. Die Bedienelemente für den Kraftheber und die Steuergeräte sind rechts vom Fahrer logisch und ergonomisch angeordnet (Abb. F).





FAHRERPLATZ AUF GEFEDERTER PLATTFORM UND NEUE KABINE

Der Fahrerplatz auf gefederter Plattform besticht durch seine Ergonomie und Funktionalität. Alle Bedienelemente sind intuitiv ausgelegt und ergonomisch angeordnet. Die neue Vierpfostenkabine ermöglicht bessere Rundumsicht und erleichtert somit die Manöver am Vorgewende und die Verwendung von Arbeitsgeräten. Neben einem modernen Design verfügt die Kabine des Serie 2 über ein effizientes Überdrucksystem und ein niedriges Geräuschniveau. Zusätzlich sorgt eine leistungsfähige Klimaanlage bei allen Klimaverhältnissen für eine optimale Luftverteilung. Dadurch ist bester Fahrkomfort garantiert (Abb. H).

Neue **Serie 2**

		2-045	2-050	2-060			
MOTOR							
YANMAR TIER-3-MOTOR MIT DIREKTEINSPRITZUNG		4TNV84-KLAN	4TNV88-KLAN	4TNV84T-2XLAN			
MAX. LEISTUNG ISO	PS/KW	44/32	47.5/35	54.2/39.9			
NENNDREHZAHL	U/MIN	2800	2800	2800			
MAX. DREHMOMENT	NM	129	141	159,5			
DREHZAHL BEI MAX. DREHMOMENT	U/MIN	1400	1200	2000			
BOHRUNG / HUB	MM	84X90	88X90	84X90			
HUBRAUM / ZYLINDERANZAHL / VENTILANZAHL	CM3	1995 / 4 / 8	2189 / 4 / 8	1995 / 4 TURBO / 16			
VERDICHTUNGSVERHÄLTNISS		19:1	19:1	18.9:1			
WASSERKÜHLUNG		•	•	•			
LUFTFILTER		TROCKEN	TROCKEN	TROCKEN			
KAPAZITÄT KRAFTSTOFFTANK	L	40	40	40			
KUPPLUNG							
ZWEISCHEIBEN-TROCKENKUPPLUNG	ZOLL (MM)	9 (228)	9 (228)	9 (228)			
BETÄTIGUNG		•	•	•			
GETRIEBE							
STANDARDGETRIEBE + WENDEGETRIEBE 12V+12R (30 KM/H)		•	•	•			
STANDARDGETRIEBE+KRIECHGANGGETRIEBE+WENDEGETRIEBE 16V+16R (30 KM/H)		○	○	○			
HECK-ZAPFWELLE							
ZUSCHALTUNG MECHANISCH		•	•	•			
1 GESCHWINDIGKEIT: 540 U/MIN (OHNE WEGZAPFWELLE)		•	•	•			
2 GESCHWINDIGKEITEN: 540/750 U/MIN		○	○	○			
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		•	•	•			
WEGZAPFWELLE (NUR BEI 540/750ER ZAPFWELLE)		○	○	○			
ZAPFWELLENLEISTUNG ISO	PS/KW	40/29	43/32	50,7/37,3			
FRONTZAPFWELLE							
ZUSCHALTUNG MECHANISCH		○	○	○			
1 GESCHWINDIGKEIT: 1000 U/MIN		○	○	○			
ZAPFWELLENSTUMMEL 1 3/8" (34,9 MM) MIT 6 NUTEN		○	○	○			
ALLRADVORDERACHSE							
ALLRADZUSCHALTUNG MECHANISCH		•	•	•			
MAX. EINSCHLAGWINKEL		55°	55°	55°			
ELEKTROHYDRAULISCHE DIFFERENTIALSPERRE TWIN-LOCK		•	•	•			
BREMSSYSTEM							
BETÄTIGUNG MECHANISCH		•	•	•			
ÖLBADSCHLEIBENBREMSE HINTEN MIT 6 SCHEIBEN AUS GRAPHIT		•	•	•			
HECK-HYDRAULIK							
POSITIONS- UND ZUGKRAFTREGELUNG		•	•	•			
STEUERUNG MECHANISCH		•	•	•			
HUBKRAFT	KG	1200	1200	1200			
MAX. ARBEITSDRUCK	BAR	180	180	180			
FÖRDERMENGE HYDROPUMPEN (KRAFTHEBER + LENKUNG)	L/MIN	28 + 19.7	28 + 19.7	28 + 19.7			
DREIPUNKTGESTÄNGE		KAT. 1	KAT. 1	KAT. 1			
STEUERGERÄTE HINTEN		2 • / 3 ○	2 • / 3 ○	2 • / 3 ○			
FRONTHYDRAULIK							
STEUERUNG MECHANISCH		○	○	○			
HUBKRAFT	KG	400 ○	400 ○	400 ○			
DREIPUNKTGESTÄNGE		KAT. 1N ○	KAT. 1N ○	KAT. 1N ○			
KABINE UND FAHRERPLATZ							
KABINE SERIE 2 / VORBEREITUNG FÜR AUTORADIO (NUR FÜR MODELL STD)		OHNE FOPS ○ / FOPS ○	OHNE FOPS ○ / FOPS ○	OHNE FOPS ○ / FOPS ○			
HEIZUNG / LÜFTUNG		○	○	○			
KLIMAAANLAGE		○	○	○			
AUFSTELLBARE FRONT- UND HECKSCHEIBEN		○	○	○			
HECKSCHEIBENWISCHER		○	○	○			
ANALOGINSTRUMENTE		•	•	•			
MECHANISCH GEFEDERTER FAHRERSITZ		•	•	•			
GEFEDERTE PLATTFORM		•	•	•			
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE MIT SERIENBEREIFUNGEN							
		STD	GE	STD	GE	STD	GE
BEREIFUNG VORN		260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16	260/70R16	240/70R16
BEREIFUNG HINTEN		320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24	320/70R24
A - HÖHE ÜBER UMSTURZBÜGEL	MM	2097	2003	2097	2003	2097	2003
A - HÖHE ÜBER KABINE	MM	2307	-	2307	-	2307	-
B - RADSTAND ALLRAD	MM	1760		1760		1760	
C - GESAMTLÄNGE MIT GEWICHTEN	MM	3225		3225		3225	
D - MAX. BODENFREIHEIT	MM	385	295	385	295	385	295
E - MIN. BREITE	MM	1383	1254	1383	1254	1383	1254
F - HÖHE AM LENKRAD	MM	1312	1218	1312	1218	1312	1218
G - EINSTELLBARE SPURWEITE VORN	MM	1083- 1314		1083- 1314		1083- 1314	
H - EINSTELLBARE SPURWEITE HINTEN	MM	872 - 1258		872 - 1258		872 - 1258	
GESAMTGEWICHT OHNE GEWICHTE (120 KG) (+KABINE NUR MODELL STD 150 KG)	KG	1460		1460		1460	

Zeichenerklärung: • Serie ○ wahlweise - nicht vorgesehen

