



Husqvarna LF 75 LAT



PLAATBREE
DTE (MM)



GEWICHT



CENTRIFUGA
LE KRACHT,
N

PRODUCTVARIANT

FORWARD PLATE LF 75 LAT | 420mm | Honda
Art. nr.: 967 85 49-01

De LF 75 LAT is een snelwerkende voorwaartse trilplaat, ontworpen voor een efficiënte verdichting van asfalt en grond. Ideaal voor reparaties en onderhoudswerkzaamheden, zoals opritten en parkeerplaatsen. De grote watertank heeft een extra grote dop, zodat minder vaak en snel navullen mogelijk is. Deze is gemakkelijk schoon te maken, laat geen markeringen op de stoep achter en kan van elk soort water gebruikmaken dat ter plaatse beschikbaar is.

ALLE SPECIFICATIES LF 75 LAT	LF 75 LAT 420MM HONDA 967 85 49-01	LF 75 LAT 500MM HONDA 967 85 49-02
MOTOR		
Motor/engine model(nieuw)	GX160	GX160
Vermogen (Volgens opgave van de motorfabrikant)	3,6 kW	3,6 kW
Starter	Recoil	Recoil
Uitlaatgassen (CO2 EU V)	757 g/kWh	757 g/kWh
Aandrijving	Benzine	Benzine
SPECIFICATIES		
Compaction application	Asphalt and Soil	Asphalt and Soil
Centrifugale kracht, N	15 N	15 N
Snelheid	27 m/min	24 m/min
AFMETINGEN		

ALLE SPECIFICATIES LF 75 LAT	LF 75 LAT 420MM HONDA 967 85 49-01	LF 75 LAT 500MM HONDA 967 85 49-02
Plaatbreedte (mm)	420 mm	500 mm
Product afmeting, breedte	420 mm	500 mm
Gewicht	95 kg	97 kg
GELUIDSNIVEAU		
Geluidsdruk niveau (LWA)	105 dB(A)	105 dB(A)
Geluidsdruk niveau bij oor van de gebruiker	103 dB(A)	103 dB(A)