





Kennzeichen

1.1	Hersteller			LIFTER
1.3	Antrieb			ELECTRIC
1.4	Bedienung			PEDESTRIAN
1.5	Tragfähigkeit	Q	kg	1200
1.6	Lastschwerpunkt Abstand	c	mm	600
1.8	Lastabstand	x	mm	785
1.9	Radstand	y	mm	1365

Gewicht

2.1	Eigengewicht, m/o Plattform - inkl. Batterie		kg	725
2.1	Eigengewicht, mit Plattform - inkl. Batterie		kg	NOT APPLICABLE

Grundabmessungen

4.2	Höhe hubgerüst eigefahren	h1	mm	1765
4.3	Normaler Freihub	h2	mm	NOT APPLICABLE
4.4	Hub	h3	mm	2410
4.5	Höhe hubgerüst ausgefahren	h4	mm	2970
4.6	Initialhub	h5	mm	NOT APPLICABLE
4.9	Höhe deichsel in fahrstellung min/max	h14	mm	1390
4.15	Höhe gesenkt	h13	mm	90
4.19	Gesamtlänge	l1	mm	1960
4.19	Gesamtlänge mit abgesenkter Plattform (Optional LX-FX Serie)	l1	mm	2463
4.19	Gesamtlänge mit geschlossener Plattform (Optional LX-FX Serie)	l1	mm	2052
4.20	Länge einschl. gabelrücken	l2	mm	810
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken mit abgesenkter Plattform	l2	mm	1313
4.20	Länge einschließlich Gabelrücken mit geschlossener Plattform	l2	mm	902
4.21	Gesamtbreite	b1	mm	850
4.22	Gabelzinkenmaße - Dicke	s	mm	70
4.22	Gabelzinkenmaße - Breite	e	mm	150
4.22	Gabelzinkenmaße - Länge	l	mm	1150
4.24	Gabelträgerbreite	b3	mm	650
4.25	Gabelaußenabstand	b5	mm	560
4.26	Beineinnenbreite	b4	mm	NOT APPLICABLE
4.32	Bodenfreiheit mitte radstand	m2	mm	20
4.34	Arbeitsgangbreite bei palette 800x1200 quer	Ast	mm	2362
4.34	Arbeitsgangbreite mit abgesenkter Plattform (Optional für LX-FX Serie)	Ast	mm	2872
4.34	Arbeitsgangbreite mit geschlossener Plattform (Optional für LX-FX Serie)	Ast	mm	2415
4.35	Wenderadius	Wa	mm	1586
4.35	Wenderadius mit abgesenkter Plattform (Optional für LX-FX Serie)	Wa	mm	2096
4.35	Wenderadius mit geschlossener Plattform (Optional für LX-FX Serie)	Wa	mm	1639

Leistungsdaten

5.1	Fahrgeschwindigkeit mit last	km/h	5.5
5.1	Fahrgeschwindigkeit ohne last	km/h	6.0
5.1	Fahrgeschwindigkeit mit Hublast mit geschlossener Plattform oder mit angehobenen Gabeln (Optional für LX-FX Serie)	km/h	2.5
5.1	Fahrgeschwindigkeit ohne Hublast mit geschlossener Plattform oder mit angehobenen Gabeln (Optional für LX-FX Serie)	km/h	3.0
5.2	Hubgeschwindigkeit mit last	m/s (ANZAHL)	0.09
5.2	Hubgeschwindigkeit ohne last	m/s (ANZAHL)	0.15
5.3	Senkgeschwindigkeit mit last	m/s	0.4
5.3	Senkgeschwindigkeit ohne last	m/s	0.1
5.8	Max steigfähigkeit mit last	%	5
5.8	Max steigfähigkeit ohne last	%	10
5.10	Betriebsbremse		REVERSE CURRENT BRAKING

E - motor

6.1	Fahrmotor, leistung	kW	1.2
6.2	Hubmotor, leistung	kW	2.5
6.4	Batteriespannung, nennkapazität c5	V	24
6.4	Batterie Kapazität, min	Ah	180
6.4	Batterie Kapazität, max	Ah	315
6.5	Batteriewicht, min	kg	200
6.5	Batteriewicht, max	kg	285
8.4	Schalldruckpegel, fahrerohr	dB (A)	67

