



MASSEY FERGUSON

Tractores
Global Series

MF5700





MASSEY FERGUSON

Tractores Global Series

MF5700

MODELO	MF5709	MF5710
--------	--------	--------

Rendimiento

Potencia al Motor (hp)	92	102
------------------------	----	-----

Motor

Motor	AGCO Power 44 DTC2	
Modelo	1011	1012
Aspiración	Turbo	Turbo
No. Cilindros	4	
Desplazamiento (L)	4.4	
Rev. nominales (rpm)	2,200	
Filtro de Aire	Interno doble elemento	

Embrague

Tipo	Seco	
Diámetro (mm)	330	
Accionamiento	Hidráulico	
Opcional	Multi - Disco en baño de aceite con Easy Rider™	

Transmisión Power 12

Estándar	Synchro	
Opcional	Easy Rider™	
Marchas	12 avance / 12 reversa	
Velocidad máxima (km/h)	30	
Velocidad mín. con Creeper opcional (m/h)	200	

Inversor

Estándar	Mecánico con Power 12 Synchro	
Opcional	Electro - Hidráulico con Power 12 Easy Rider™	

Toma de Fuerza

Tipo	Independiente	
Velocidad (rpm)	540 / 1,000	
Accionamiento	Electro - Hidráulico	
¹ Potencia máxima certificada (hp)	88.2	97.0

¹Conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

Dirección

Tipo	Hidrostática	
------	--------------	--

Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Electro - Hidráulico	
Ángulo de viraje	55°	
Bloqueo Diferencial	Electro - Hidráulico	

Eje Trasero

Frenos	Multidisco en baño de aceite	
Accionamiento	Hidráulico	
Bloqueo del diferencial	Electro-Hidráulico	

Sistema Hidráulico de Levante

Categoría	II	
Estabilizadores	Telescópicos	
² Capacidad de levante a las esferas certificada (kgf)	3,774.9**	
² Capacidad de levante a 610 mm certificada (kgf)	3,123.0**	

²Conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004

**Valor corregido al 90%

Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro Abierto	
Caudal (l/min)	59.3	
Caja de válvulas	Dos de triple acción	

Capacidades

Tanque de combustible (L)	170.0	
Cárter del motor (L)	16.0	
Sistema de enfriamiento (L)	15.0	
Hidráulico y transmisión (L)	45.0	

Peso y Dimensiones

	2WD	4WD
Distancia entre ejes (mm)	2,400	
Largo total (mm)	4,825	
Ancho mínimo (mm)	1,795	
Trocha trasera mínima (mm)	1,530	
Altura máxima (mm)	2,752	
Despeje (mm)	400	
Peso de embarque (kg)	3,400	3,700

Rodados 2WD

Rodados 2WD	Rodados 4WD
15.5 - 38 / 7.50 - 16 ; 10.0 - 16	15.5 - 38 / 12.4 - 24 ; 13.6 - 24
18.4 - 30 / 7.50 - 16 ; 10.0 - 16	18.4 - 30 / 12.4 - 24 ; 13.6 - 24
18.4 - 34 / 7.50 - 16 ; 10.0 - 16	18.4 - 34 / 13.6 - 24 ; 14.9 - 24
16.9 - 24 / 7.50 - 16	16.9 - 24 / 12.5 - 18
16.9 - 24 / 10.0 - 16	11.2 - 54 / 11.2 - 38
11.2 - 54 / 9.50 - 32	12.4 - 54 / 12.4 - 38


Ambiente del Operador

- Cofre metálico abatible de apertura frontal
- Plataforma totalmente aislada
- Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
- Pedales suspendidos
- Freno de estacionamiento por palanca manual
- Asiento con suspensión mecánica regulable
- Palancas de selección de marchas con ubicación lateral
- Inversor de marchas en el panel de instrumentos
- Cinturón de seguridad
- ³Marco de seguridad ROPS abatible certificado (6308678M93)
- Espejo retrovisor
- Triángulo reflejante

³Conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

Equipo Estándar

- Manual de Operación
- Toldo Metálico
- Juego de 10 contrapesos delanteros de 55 kg C/U
- Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg C/U
- Caja porta herramientas



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Tractores certificados por:



Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola



Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)
La Certificación aplica sólo para Tractores 4WD

La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.