

[NOMBRE EN CLAVE]

DORADO NATURAL

[RASGOS CARACTERÍSTICOS]

EFICIENTE Y CON MUCHAS POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN



El especialista por excelencia.

Fruto de la inigualable experiencia de SAME en la fabricación de tractores especializados, la familia Dorado Natural ofrece unas posibilidades de configuración extraordinarias que garantizan la solución ideal a cualquier necesidad. Simple, económico y de construcción robusta: todas las características que necesitas en un tractor incansable. Con un aspecto moderno e inconfundible, el Dorado Natural también es increíblemente ágil en cualquier situación.

DORADO NATURAL: 50 / 65 / 75 / 85 / 80.4 / 90.4 / 100.4



SAME


DORADO NATURAL

DATOS TÉCNICOS

		50	65	75	85	80.4	90.4	100.4
MOTOR								
Fabricante		SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WT	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.3 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI	SDF 1000.4 WTI
Emisiones		Fase III A	Fase III A	Fase III A	Fase III A	Fase III A	Fase III A	Fase III A
Cilindros / Cilindrada	n.º/cc	3/3000	3/3000	3/3000	3/3000	4/4000	4/4000	4/4000
Regulador electrónico		-	-	-	▲	▲	▲	▲
Con turbocompresor		▲	▲	-	-	-	-	-
Turbo intercooler		-	-	▲	▲	▲	▲	▲
Potencia máx. (2000/25/EC)	kW/CV	36,8/50	45,6/62	53/72	60,3/82	58,8/80	62,5/85	70/95
Par máximo	Nm	212	232	265	310	325	348	373
Capacidad del depósito de gasóleo	l	70	70	70	70	70	70	70
TRANSMISIÓN								
Transmisión sincronizada		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Inversor mecánico (en la columna de dirección)		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Número de velocidades	n.º	15+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15	30+15
Velocidad mínima (2RM/4RM)	km/h	0.22/0.28	0.18/0.23	0.18/0.23	0.18/0.23	0.18/0.23	-/0.23	-/0.23
Velocidad máxima (2RM/4RM)	km/h	30/40	30/40	30/40	30/40	30/40	-/40	-/40
TDF								
Acoplamiento manual		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
540/540ECO		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
TDF sincronizada		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
EJES Y FRENSOS								
Eje delantero 2RM		o	o	o	o	o	-	-
Eje delantero 4RM con frenos		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Acoplamiento de tracción con actuación mecánica		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Bloqueo del diferencial delantero y trasero con accionamiento mecánico		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Dirección hidrostática con bomba independiente		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Ángulo de giro	grados	55	55	55	55	55	55	55
Reducción epicicloidial final		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Frenos de disco en baño de aceite		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
SISTEMA HIDRÁULICO Y ELEVADOR								
Categoría		II	II	II	II	II	II	II
Sistema hidráulico de centro abierto		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Caudal de la bomba de caudal fijo	l/min	42	42	42	42	42	42	42
Distribuidores auxiliares traseros mecánicos	n.º	2	2	2	2	3	3	3
Elevador trasero manual		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Easy lift		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Capacidad del elevador trasero	Kg	2500	2500	3500	3500	3500	3500	3500
PUESTO DE CONDUCCIÓN								
Plataforma montada sobre silentblocks		o	o	o	o	o	o	o
Cabina con ventilación		▲	▲	-	-	-	-	-
Cabina con aire acondicionado		-	o	▲	▲	▲	▲	▲
Palancas montadas lateralmente		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
DIMENSIONES Y PESOS								
Ancho (mín.-máx.)	mm	1785-1896	1785-1896	1773-1941	1773-1941	1773-1941	1773-1941	1773-1941
Batalla (2RM/4RM)	mm	2041/1976	2041/1976	2041/1976	2041/1976	2171/2106	-/2106	-/2106
Masa total en vacío, versión plataforma (2RM/4RM)	Kg	2500/2800	2500/2800	2700/3000	2700/3000	2800/3100	-/3100	-/3100
Masa total en vacío, versión cabina (2RM/4RM)	Kg	2650/2950	2650/2950	2850/3150	2850/3150	2950/3250	-/3250	-/3250
Masa máxima total autorizada (2RM / 4RM)	Kg	3800/4800	3800/4800	3800/4800	3800/4800	3800/4800	-/4800	-/4800

- ▲ EST
- o OPCIONAL
- No está disponible

Concesionario de zona



Obtenga más información en same-tractors.com o visite su concesionario.



SAME es una marca de SDF

Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. SAME se reserva el derecho a aportar actualizaciones en cualquier momento y sin obligación de previo aviso. Cód.: 508.8192.3.1-0 - 10/19

