

S 60|80

- KÜRZESTER RADSTAND DER KATEGORIE
- PATENTIERTES EXKLUSIVGETRIEBE
- MINIMALER LENKEINSCHLAGWINKEL
- MAXIMALE STABILITÄT UND BODENHAFTUNG DANK DES OPTIMALEN GEWICHTS-AUSGLEICHS
- DAS ROBUSTESTE 50-PS-MODELL AUF DEM MARKT



Eine Komplettpalette für Obst- und Weinbau

Die Baureihe S Goldoni ist die optimale Antwort auf die Anforderungen von Profis, die in Weinbergen und Obstplantagen arbeiten: Kraft und Wendigkeit, Zuverlässigkeit und Leistungen machen aus diesen Traktoren die idealen Partner für Arbeiten unter den oft schwierigen Bedingungen der spezialisierten Anbauformen.

Wichtigste Stärke der Baureihe S sind die kompakten Abmessungen.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

VM 3 Zyl. – 35 kW / 48 PS / 4 Zyl. – 55 kW, 75 PS
3 Zyl Tier IIIA / 4 Zyl Tier IIIB Turbo

Direkteinspritzung

GETRIEBE

Dual-Power-Getriebe 16+8, 8+8 mit Seitenhebeln

Wendegeräte mechanisch

4WD und mechanische Diff. Sperre

HYDRAULIK

Hubkraft 2300 kg

Pumpenförderleistung 38 l/min, Open-Center-System
3 mechanische heckseitige Steuerventile

FAHRERPLATZ

Halbplattform

ABMESSUNGEN

Radstand: 1690-1831 mm

Gewicht: 1900 kg

Reifen: 360/70R20

Breite (min./max.): 1318-1794 mm