

Mähdrescher der S-Serie

Die neuen Ernte-Meister



	S660	S670	S680	S690
Schrägförderer				
5-Gang-Schrägfördererantrieb	Option	Option	Option	Option
Material der Förderleisten, Anzahl der Einzugsketten	Gusseisen, 3	Gusseisen, 3	Gusseisen, 3	Gusseisen, 3
Breite (mm)	1397	1397	1397	1397
Länge (mm)	1727	1727	1727	1727
Zuführtrommel mit Steinfangmulde	Serie	Serie	Serie	Serie
Drehzahl der Zuführtrommel (U/min)	500/1000	500/1000	500/1000	500/1000
Reversierer mit 135 PS Leistung	Serie	Serie	Serie	Serie
Dresch- und Abscheidebereich				
Rotor mit 3-Stufen-Abscheidung	Serie	Option	Serie	Serie
Rotor mit variablem Gutfluss, langem Frontkonus, Heckkonus, elektrisch einstellbaren Leitblechen im Seperatorbereich	Option	Serie	Option	Option
Rotorlänge (mm)	3124	3124	3124	3124
Rotordurchmesser (mm)	762	762	762	762
Drehzahlbereich des Rotors (U/min)	210 – 550/380 – 1000	210 – 550/380 – 1000	210 – 550/380 – 1000	210 – 550/380 – 1000
Dreschkorbfläche (m ²)	1,1	1,1	1,1	1,1
Abscheidefläche (m ²)	1,54	1,54	1,54	1,54
Restkornabscheidefläche (m ²)	0,36	0,36	0,45	0,45
Reinigungssystem				
DynaFlo III Reinigungssystem mit Vorreiniger	Serie	Serie	Serie	Serie
Aktives Überkehrsystem mit 40 cm Dreschtrommel	–	–	Serie	Serie
Drehzahl des Reinigungsgebläses (U/min)	620 – 1350	620 – 1350	620 – 1350	620 – 1350
Strohmanagement				
Deluxe Strohhäcksler ohne Strohltritttrommel, Fine Cut Strohhäcksler mit 44 Messern und elektrisch einstellbarem Leitblech	Serie	Option	–	–
Premium Strohhäcksler mit Strohltritttrommel, Umschaltung von Häckseln auf Schwadablage aus der Kabine, Extra Fine Cut Strohhäcksler mit 100 Messern und elektrisch einstellbarem Leitblech	–	Serie	Serie	Serie
Radialverteiler Advanced PowerCast (mit Premium Häcksler)	–	Option	Option	Option
Korntank				
Volumen (l)	10600	10600	14100 (HM 10600)	14100 (HM 10600)
Abtankgeschwindigkeit (l/s)	120	120	135 (120 bei HillMaster)	135 (120 bei HillMaster)
Motor				
Bauart		John Deere PowerTech PSX, 6 Zylinder, Reihenturbolader, mit externer gekühlter Abgasrückführung EGR		
Abgasstufe	iT4/Sufe III B	iT4/Sufe III B	iT4/Sufe III B	iT4/Sufe III B
Hubraum (l)	9	9	13,5	13,5
Kraftstofftank (l)	950	950	1250	1250
Kühlung	Luft-zu-Luft-Ladeluftkühlung	Luft-zu-Luft-Ladeluftkühlung	Luft-zu-Luft-Ladeluftkühlung	Luft-zu-Luft-Ladeluftkühlung
Nenn Drehzahl (U/min)	2200	2200	2100	2100
Nennleistung nach ECE R120 (kW/PS)	239/325	278/378	353/480	405/551
Max. Motorleistung nach ECE R120 (KW/PS)	273/371	317/431	402/547	460/626
Zusatzleistung (kW/PS)	25/34	25/34	37/50	37/50
Fahrtrieb/Raupenlaufwerk				
3-Gang-Getriebe mit elektrisch betätigter Schaltung und Parkbremse	Serie	Serie	–	–
ProDrive Getriebe mit automatischer Gangschaltung (auch unter Last während der Fahrt), automatischer Parkbremse, Differentialsperre	–	Option	Serie	Serie
John Deere Raupenlaufwerk, gefedert, Druckausgleich zwischen den Tragrollen, Kraftübertragung durch Riemenverzahnung	–	Option	Option	Option
HillMaster Hangausgleich mit speziellem HillMaster-Schrägförderer	–	Option	Option	Option

Service vom Feinsten

Hervorragender Kundendienst ist unentbehrlich für hohe Einsatzsicherheit und Produktivität. Ihr John Deere Vertriebspartner kennt die Erfordernisse Ihres Betriebs ebenso gut wie Ihre Maschinen und kann Ihnen den Komplettservice bieten, den Sie für rentable Arbeit brauchen.

Durch regelmäßige Weiterbildungen sorgen wir dafür, dass unsere Vertriebspartner technisch am Ball bleiben. So sind sie über neueste Trends und Entwicklungen bestens informiert und können vorausschauend planen. Gepaart mit unserer unübertroffenen Ersatzteilversorgung macht diese Fachkompetenz Ihren John Deere Vertriebspartner zu einem zuverlässigen Partner an Ihrer Seite.



„Partner der Landwirtschaft“.

John Deere Financial – Finanzierungspakete, die perfekt zu unseren leistungsstarken Produkten passen. Fragen Sie Ihren John Deere Vertriebspartner nach einem maßgeschneiderten Finanzierungsangebot für Ihren Betrieb. „Nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über die Einzelheiten.“

Dieser Prospekt steht weltweit zur Verfügung. Allgemeine Informationen, Abbildungen und Beschreibungen gelten überall. Manche Abbildungen und Texte über Finanzierung, Kredite, Versicherungen, Produktoptionen und Zubehör enthalten Informationen, die nicht in allen Regionen erhältlich sind. Sprechen Sie mit Ihrem Vertriebspartner über Einzelheiten. John Deere behält sich das Recht vor, technische Daten und Konstruktionen, die in diesem Prospekt enthalten sind, ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

JohnDeere.com

YY1214271D 6/12 1/1/2