

Pöttinger TERRADISC T

SYNKRO T

Polonesené diskové a radličkové podmítáče



TERRADISC a SYNCRO – polonesené provedení

Velkoplošné diskové podmítáče TERRADISC T a radličkové podmítáče SYNCRO T jsou vybaveny vlastním podvozkem – jistota při dopravě a odlehčení hydrauliky traktoru.

Krátké provedení diskových podmítáčů TERRADISC pro mělké zpracování půdy a předsetčovou přípravu.

Radličkové podmítáče SYNCRO jsou klasickými stroji pro konzervační obdělávání půdy. Vmísení zbytků po sklizni do povrchu půdy zvyšuje půdní úrodnost a chrání půdu před erozí.

TERRADISC

4000 T, 5000 T a 6000 T - pracovní záběr 4, 5 a 6 m



Závěs kat. 2 nebo 3 pro aggregaci do spodních rámů traktoru. Dlouhá oj s otočným čepem umožňuje při otáčení výkyv až 90°.

Transportní podvozek zajišťuje odlehčení přední nápravy traktoru a nezatěžuje hydrauliku traktoru - bezpečnost při dopravě. Dopravní šířka je 3 m a výška 4 m. Během práce na poli je podvozek zvednutý, čímž dosáhneme dodatečného zatížení pracovních nástrojů – kvalitní práce i na suchých a tvrdých půdách.



SYNKRO

5003 T a 6003 T – pracovní záběr 5 a 6 m



Oj

Oj je délkově ① a výškově
přestavitelná ②.





Dopravní poloha

Pohodlné přestavení do dopravní polohy z kabiny řidiče s
automatickým zajistěním hydraulickým zámkem.
Dopravní šířka je 3 m.



Válce dle podmínek nasazení

Spolehlivost, robustnost a funkčnost - to jsou hlavní znaky válců z programu firmy Pöttinger.

Typ válce		SYNKRO radličkový podmítáč	TERRADISC diskový podmítáč	Charakteristika
Průměry válců				
Dvojitý tyčový válec		420 mm přední 380 mm zadní	420 mm přední 380 mm zadní	Pro suché a nelepkivé půdy. Dva válce pro zlepšení zpětného utužení a rovnoměrnou vrchní strukturu půdy.
Řezací válec Packer		550 mm	550 mm	Uzávřené pěchovací prstence pro zpětné pásové utužení. Ideální pro kamenité a vlhké půdy s velkým množstvím rostlinných zbytků.

TERRADISC	4000 T	5000 T	6000 T
Pracovní záběr	4,0 m	5,0 m	6,0 m
Dopravní šířka	3,0 m	3,0 m	3,0 m
Počet disků	32	40	48
Výška rámu	80 cm	80 cm	80 cm
Minimální výkon traktoru	100/135 kW/k	110/150 kW/k	132/180 kW/k
Hmotnost s dvojitým tyčovým válcem	3800 kg	4219 kg	4609 kg

SYNKRO	5003 T	6003 T
Pracovní záběr	5,0 m	6,0 m
Dopravní šířka	3,0 m	3,0 m
Počet radliček	17	20
Výška rámu	80 cm	80 cm
Minimální výkon traktoru	125/170 kW/k	155/210 kW/k
Hmotnost s dvojitým tyčovým válcem	4230 kg	4550 kg

Údaje jsou nezávazné.

Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH
4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Telefon 07248 / 600-0
Telefax 07248 / 600-513
landtechnik@poettinger.at
www.poettinger.at

A. Pöttinger spol. s r.o.
Ing. Zdeněk Bílý
Dominikánské náměstí 4/5
602 00 Brno
tel. + fax. 00420 - 542 216 790
pottinger@pottinger.cz