





MOD.	RIFERIMENTO / REFERENCE												
	Q	C	L	X2	Y	L2	h3	i	a	Z	L1	m	Wa
TS OS 20	2000	600	2010	260	1550	865	115	1145	200	200	2065	540	1840
TS OS 30	3000	600	2030	260	1570	865	115	1145	200	200	2085	540	1860

CATEGORIA / FEATURES	DESCRIZIONE / DESCRIPTION		TS-OS 20	TS-OS 30	
	1	Modelli / Models	Carrello semovente / Electric pallet stacker	TS-OS 20	TS-OS 30
2	Alimentazione / Feed	Elettrico (batteria) / Electric (battery)	si / yes	si / yes	
3	Guida / Steering	Timone / Handle (.) - Volantino / Steering wheel (..)	(.)	(..)	
4	Brandeggio / Tilting	Avanti / Forward(alfa) - Indietro / Backward(beta)	—	—	
5	Stabilità / Stability	Secondo 89/240/CEE / Conforming 89/240/CEE	—	—	
		Traslazione con/senza carico/Travelling with/without load	km/h	8 / 11	
		Sollevamento con/senza carico / Lifting with/without load	m/s	0.014 / 0.016	
		Discesa con/senza carico / Lowering with/without load		0.07 / 0.046	
9	Forza trazione/Traction capacity	Con/senza carico with/without load	daN	—	
10	Pendenza / Gradeability	Con/senza carico with/without load	%	—	
11	Peso / Weight	Carrello senza batteria / Truck without battery	(-daN) kg	690	
		Con carico davanti/dietro / With load front/rear	daN	—	
12	Reazione sugli assi / Axle load	Con carico davanti/dietro / With load front/rear	daN	—	
13	Corridolo stivaggio / Aisle width	Ast3 con / with pallet 800x1200	mm	2265	
14	Ruote / Wheels	Quantità (x motrice) davanti/dietro / Number (x drive) front/rear		1x + 1 / 4	
		Dimensioni / Dimensions anteriori / front	mm	Ø260 / Ø150	
		Dimensioni / Dimensions posteriori / rear	mm	Ø 85	
		Scartamento / Gauge	mm	364/560	
		Luci / Underclearance	mm	75	
19	Forche / Forks	mm	25	25	
20	Freni / Brakes	Elettromagnetico / Electromagnetic		si / yes	
		Tipo tubetti corazzata / Type protected tubes		si / yes	
		Batteria / Battery	Volts / Ah(con scarica in 5 ore) / (5 hr. discharge)	V/Ah	24/285-435
			Peso / Weight	kg	260/370
			Potenza trazione / Traction power (KB 60)	W	2500
			Potenza sollevamento / Lifting power (ED 15%)	W	2000
			Accelerazione / Speed variation	Elettronico / Electronic	
27	Trasmissione / Transmission	Ingranaggi in bagno d'olio / With oil bath gears		si / yes	



Sede Legale / Registered office: viale Milano, 8
 36041 ALTE di MONTECCHIO M. (VICENZA)
 Tel. 0444/656495 r.a. Fax 0444/656406
 Stabilimento / Plants: via A. De Gasperi, 3/5
 36040 BRENDOLA (VICENZA)
 Tel. 0444/300070 Fax 0444/401333
 E-mail: carrelli@vitalia.com
 Azienda certificata UNI EN ISO 9001

