





MOD.	RIFERIMENTO / REFERENCE														
	Q	C	L	X2	Y	L2	B	h3	l	a	Z	L1	m	s	Wa
TSR 115	2000	600	2335	260	1575	1185	850	115	1150	200	500	2385	540	60	1850
TSR - P 115	2000	600	2450	260	1690	1300	850	115	1150	200	500	2500	540	60	1965
TSR 240	2000	1200	3585	260	2360	1185	850	115	2400	200	965	3585	540	60	2630
TSR - P 240	2000	1200	3700	260	2475	1300	850	115	2400	200	965	3700	540	60	2745

CARATTERISTICHE / FEATURES	1 Modelli / Models		Carrello commissionatore / Electronic order picker	TSR 115	TSR-P 115	TSR 240	TSR-P 240	
	PRESTAZIONI / PERFORMANCES	2 Alimentazione / Feed		Elettrico (batteria) / Electric (battery)	si / yes			
		3 Guida / Steering		Timone / Handle (.) - Volantino / Steering wheel (..)	(.)			
5 Stabilità / Stability		Secondo 89/240/CEE / Conforming 89/240/CEE	—					
PESI / WEIGHTS	6 Velocità / Speeds		Traslazione con/senza carico/Travelling with/without load	km/h 8 / 11				
	7		Elevazione con/senza carico/Lifting with/without load	m/s 0.019 / 0.022				
	8		Discesa con/senza carico/Lowering with/without load	m/s 0.037 / 0.032				
	10 Pendenza / Gradeability		Con/senza carico with/without load	% 8 / 15				
RUOTE E TELAI / WHEELS AND FRAME	11 Peso / Weight		Carrello senza batteria / Truck without battery	(~daN) kg	650	780	735	865
	12 Reazione sugli assi / Axle load		Con carico davanti/dietro / With load front/rear	daN	—			
	13 Corridoio stivaggio / Aisle width		Ast3 con / with pallet 800x1200	mm	2585	2700	3785	3900
EQUIPAGGIAMENTI / EQUIPMENTS	14		Quantità (x motrice) davanti/dietro / Number (x drive) front/rear	2 + x / 4				
	15 Ruote / Wheels		Dimensioni / Dimensions anteriori / front	mm	152 / 260			
	16		Dimensioni / Dimensions posteriori / rear	mm	85			
	17 Scartamento / Gauge		Davanti/dietro / Front/rear	mm	654 / 354			
	18 Luci / Underclearance		Carrozzeria / Body	mm	50			
EQUIPAGGIAMENTI / EQUIPMENTS	19		Forche / Forks	mm	25			
	20 Freni / Brakes		Elettromagnetico / Electromagnetic	si / yes				
	21		Tipo tubetti corazzata / Type protected tubes	si / yes				
	22 Batteria / Battery		Volts / Ah(con scarica in 5 ore) / (5 hr. discharge)	V/Ah	24 / 285-345			
	23		Peso / Weight	kg	275 / 315			
	24 Motori elettrici / Electric motors		Potenza trazione / Traction power (KB 60)	W	2500			
	25		Potenza sollevamento / Lifting power (ED 15%)	W	2000			
26 Accelerazione / Speed variation		Elettronico / Electronic	si / yes					
27 Trasmissione / Transmission		Ingranaggi in bagno d'olio / With oil bath gears	si / yes					



Sede Legale / Registered office: viale Milano, 8
 36041 ALTE di MONTECCHIO M. (VICENZA)
 Tel. 0444/696466 r.a. Fax 0444/695406
 Stabilimento / Plants: via A. De Gasperi, 3/5
 36040 BRENDOLA (VICENZA)
 Tel. 0444/400970 Fax 0444/401333
 E-mail: carrelli@cvitalia.com
 Azienda certificata UNI EN ISO 9001

