

WL 48 Radlader 4,8 t

Artikelnummer: 0610146

WL 48

Robuste Mitarbeiter

>> Die Radlader WL 48 und WL 50 von Wacker Neuson mit ihren leistungsstarken 4-Zylinder-Deutz-Motoren erledigen Tag für Tag ein enormes Arbeitspensum. Wendig und flexibel sind sie starke, zuverlässige Helfer auf jeder Baustelle und eignen sich ideal für verschiedene Aufgaben. Dabei sind sie extrem genügsam im Verbrauch und pflegeleicht in der Wartung. Ihre hellen, freundlichen Kabinen sind geräumig, komfortabel und bieten beste Rundumsicht. Auf diese robusten Mitarbeiter werden Sie sehr bald nicht mehr verzichten wollen. <<



Die Technik und ihre Plus-Punkte im Einzelnen

- Inspektionen können schnell und bequem durchgeführt werden. Einfach die Kabine kippen und schon sind alle wichtigen Komponenten freigelegt.
- Vollgefedert und höhenverstellbar sorgt der ergonomisch geformte Komfortsitz mit Sicherheitsgurt für eine bedienerfreundliche Körperhaltung.
- Der Multifunktionshebel: Richtungswechsel, Hubbewegungen oder das Aus- und Einkippen der Arbeitswerkzeuge können mit einer Hand gesteuert werden.
- Schneller Wechsel: Dank des hydraulischen Schnellwechselsystems lassen sich Anbauwerkzeuge bequem austauschen.
- Die ROPS- und FOPS-geprüfte Kabine bietet Sicherheit, Bewegungsfreiheit und gute Rundumsicht. Heizung und Lüftung arbeiten effizient, geräuscharm - und halten alle Scheiben beschlag- und eisfrei. Sie behalten so in jeder Situation den vollen Überblick.
- Der großvolumige Luftfilter mit innenliegender Sicherheitspatrone gewährleistet eine lange Lebensdauer der 4-Zylinder-Deutz-Motoren. Verunreinigte Luft kann nicht in den Motor gelangen.
- Durch die Z-Kinematik entwickeln die Kompakt-Radlader enorme Reißkräfte. Tonnen von Material lassen sich mühelos bewegen - und punktgenau platzieren.
- Hohe Standsicherheit durch niedrigen Maschinenschwerpunkt und gute Lastverteilung.

Beschreibung	Metrisch	Imperial
Motortyp	Deutz (F4M 2011)	
Motorleistung	42,5 kW	- PS
Drehzahl	2.300 1/min	- rpm
Fahrgeschwindigkeit	0 - 20 km/h	- mph
Betriebsgewicht	4.835 kg	- lb
Schaufelinhalt	0,75 m ³	- ft ³
Gesamtlänge	5.421 mm	- in
Gesamtbreite	1.840 mm	- in
Höhe der Kabine	2.598 mm	- in
Gesamtarbeitshöhe	4.088 mm	- in
Max. Höhe des Wannengelenkpunktes	3.332 mm	- in
Innenradius	1.667 mm	- in
Hubkraft max.	4.342 kg	- lb
Spitzen der Last mit Wanne	3.116 kg	- lb
Kipplast mit Schaufel (geknickt)	2.544 kg	- lb
Kipplast mit Palettengabel (gerade)	2.589 kg	- lb
Kipplast mit Palettengabel (geknickt)	2.116 kg	- lb
Losbrechkraft	3.431 daN	- lb

Lieferumfang - WL 48

inkl. Betriebsanleitung und Ersatzteillhandbuch

Informationen über passendes Zubehör finden Sie auf unserer Webseite und in der jeweils aktuellen Preisliste.

Änderungen im Interesse ständiger Weiterentwicklungen vorbehalten. Genauere Informationen zur Motorleistung entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. Der tatsächliche Leistungsausgang kann aufgrund spezifischer Betriebskonditionen variieren.

erstellt am Donnerstag, 22. März 2012