



**WPU - 15 kN**  
Reversible Vibratory Plates (90-280 kg)

## 威克诺森最小的双向振动夯

双向振动平板夯WPU 1550

是夯实沥青或铺放互相连接的铺路石以及在非常狭窄的空间内夯实混合土壤的强大工具。其坚固的结构使其完美适合于在筑路过程中进行连续操作并且适合园艺和环境美化专业人士使用，例如对人行道、道路及停车场的颗粒沙层进行夯实。由于整合了运输轮以及其无与伦比的稳定性，WPU 1550能够在精确地点轻松毫不费力的操作，甚至可以在热沥青上作业。WPU 1550 提供配带水箱和不配带水箱两种选择。

- 特制的波浪形底板与可变控制点实现了卓越的可操作性。稳定性无与伦比，即使侧面操作也不例外。
- 易于实现气体远程控制，更加安全，同时易于启动与关闭装置。
- 坚固、低维护设计确保使用寿命长：引擎有坚固框架保护。其配带有一条耐磨V型带，球墨铸铁底板也非常耐磨。
- 水箱：无须工具即可移除，容易加注。配有两个过滤器与一个系住的大型水箱盖
- 喷淋系统：优化整个底板宽度的水分布；仅在振动时进行自动水流控制。

**WPU - 15 kN**

Reversible Vibratory Plates (90-280 kg)

## 技术参数

## WPU 1550A / WPU 1550Aw

## 运行数据

工作重量 (无水箱) *	90 千克
离心力	15 千牛
底板尺寸 (宽 x 长)	500 x 586 毫米
工作宽度	500 毫米
频率	98 赫兹
前行 最大 (取决于土壤与环境因素)	29 米/分钟
面积功率 最大 (取决于土壤与环境因素)	870 平方米/小时

## 发动机数据

发动机型号	空冷单缸四冲程汽油引擎
发动机制造商	本田
发动机	GX 160
汽缸工作容积	163 立方厘米
发动机功率 最大 (DIN ISO 3046)	3,6 千瓦
按照转数	3.600 1/分钟
燃料消耗	1,8 升/小时
油箱容积 (燃料)	3,7 升
传动	通过自动离心式皮带传动直接从驱动马达传输至激振器。
燃料型号	汽油

\* WPU 1550Aw (带水箱模式): 重量 94 公斤



**WACKER  
NEUSON**

### **您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。**

由于产品不断变化，我们保留更改的权利。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。实际初始功率随具体的工作条件发生变化。

您可以在我们的网站上找到适用配件的信息。关于发动机功率的准确信息请查阅使用说明书。实际输出功率随具体的工作条件发生变化。如有更改或错误，恕不另行通知。对图片也保留相同权利。版权所有 © 2013 Wacker Neuson SE。