



WPU - 15 kN **Omkeerbare trilplaten (90-280 kg)**

de kleinste omkeerbare van Wacker Neuson

De omkeerbare trilplaat WPU 1550 is de sterke professional voor het verdichten van asfalt en elementbestrating, alsmede voor het verdichten van gemengde bodems met weinig bewegingsruimte. Dankzij de stevige constructie is hij zeer geschikt voor professioneel en continu gebruik in de tuinbouw en voor hovenierswerk, alsmede voor de wegenbouw, bijvoorbeeld voor het verdichten van grindachtige zandbodems, straten en parkeerplaatsen. Met behulp van de ongeëvenaarde geïntegreerde transportwals kan de WPU 1550 op de bouwplaats probleemloos en zonder grote inspanning naar de gewenste locatie worden verplaatst, zelfs op heet asfalt. De WPU 1550 is met en zonder watertank verkrijgbaar.

- Uitstekende manoeuvreerbaarheid dankzij de speciaal gevormd grondplaat en extra greepunten in het frame. Uitstekende stabiliteit, ook bij zijwaartse bediening.
- Goed toegankelijke gas-handbediening voor eenvoudig en veilig starten en stoppen van het apparaat.
- De stevige en onderhoudsarme constructie garandeert een lange levensduur: stabiel frame voor de bescherming van de motor; slijtvaste grondplaat van gegoten bolgrafiet; slijtvaste V-snaar.
- Watertank: gemakkelijk te vullen, omdat hij zonder gereedschap afneembaar is. Uitgerust met twee filters en een grote tankdop die niet kwijt te raken is.
- Sproeisysteem: optimale waterverdeling over de gehele breedte van de grondplaat; Automatische toestroomaansturing alleen bij trilling.

**WPU - 15 kN****Omkeerbare trilplaten (90-280 kg)**

Technische gegevens

WPU 1550A / WPU 1550Aw

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsgewicht (zonder watertank)*	90 kg
Centrifugale kracht	15 kN
Grondplaatgrootte (B x L)	500 x 586 mm
Werkingsbreedte	500 mm
Frequentie	98 Hz
Voorloop max. (afhankelijk van de bodem en van omgevingsinvloeden)	29 m/min
Vermogen per vierkante meter max. (afhankelijk van de bodem en van omgevingsinvloeden)	870 m ² /h

Motorgegevens

Motortype	Luchtgekoelde 1-cilinder-viertakt-benzinemotor
Motorfabrikant	Honda
Motor	GX 160
Cilinderinhoud	163 cm ³
Motorvermogen max. (DIN ISO 3046)	3,6 kW
bij toerental	3.600 1/min
Brandstofverbruik	1,8 l/h
Tankinhoud (Brandstof)	3,7 l
Krachtoverbrenging	Vanaf aandrijfmotor via autom. Centrifugaalriemaandrijving direct op de onbalans.
Type brandstof	Benzine

* WPU 1550Aw (model met watertank): Gewicht 94 kg



Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website.

Uitgezonderd wijzigingen in functie van de permanent evoluerende ontwikkelingen. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren. Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem. Copyright © 2013 Wacker Neuson SE.